



Switch L3 Apilable / 20x 1G PoE+ / 4x MultiGigabit 2.5G/5G PoE+ / 4x SFP+ 10G / 370W PoE / Stack 4 Unidades

SKU: AT-GS980MX/28PSM-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$43,482.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch apilable Layer 3 Lite de alto rendimiento diseñado para infraestructuras de red modernas que requieren conectividad de alta velocidad y alimentación PoE robusta. Integra 20 puertos 100M/1G y 4 puertos MultiGigabit 100M/1G/2.5G/5G, todos con capacidad PoE+ de hasta 30W por puerto, permitiendo desplegar puntos de acceso Wi-Fi 6 y terminales de alto consumo sobre cableado heredado. Los 4 enlaces ascendentes SFP+ de 10G proporcionan agregación de ancho de banda para conectividad backbone sin cuellos de botella.

El sistema operativo AlliedWare Plus™ enterprise-class ofrece gestión avanzada con soporte para protocolos de enrutamiento, calidad de servicio y seguridad integrada. La tecnología VSTACK™ permite apilar hasta 4 unidades de forma local o remota, simplificando la administración y aumentando la resiliencia. Los anillos EPSRing™ garantizan recuperación rápida ante fallos para aplicaciones críticas. La función de PoE continua mantiene energizados los dispositivos finales incluso durante actualizaciones de firmware, eliminando tiempos de inactividad no planificados.

Puertos MultiGigabit 2.5G/5G compatibles con Wi-Fi 6 sobre cableado existente

24 puertos PoE+ con 30W máximo por puerto y presupuesto total de 370W

4 enlaces ascendentes SFP+ 10G para conectividad backbone de alta capacidad

Apilamiento VSTACK™: hasta 4 unidades locales o remotas como sistema único

Anillos EPSRing™ para topologías redundantes con convergencia rápida

PoE continua durante actualizaciones de firmware sin afectar endpoints

Sistema operativo AlliedWare Plus™ con gestión enterprise-class

Especificaciones técnicas

20 x 100M/1G RJ-45 + 4 x 100M/1G/2.5G/5G MultiGigabit RJ-45 + 4 x 10G SFP+ (enlaces ascendentes)

Conectividad de puertos

Alimentación PoE

PoE+ 802.3at en 24 puertos

30W máximo por puerto

370W presupuesto total PoE

PoE continua durante actualizaciones

Resiliencia de red

Anillos EPSRing™

Convergencia rápida ante fallos

Topologías redundantes

Alta disponibilidad para servicios críticos

Software y gestión

AlliedWare Plus™ enterprise-class

Enrutamiento Layer 3 Lite

QoS avanzado

Seguridad integrada

Alimentación y físico

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puertos MultiGigabit 2.5G/5G para Wi-Fi 6
Característica 2	PoE+ 30W en 24 puertos con 370W total
Característica 3	4 enlaces ascendentes SFP+ 10G de alta velocidad
Característica 4	Apilamiento VSTACK hasta 4 unidades local/remoto
Característica 5	Anillos EPSRing para redundancia de red
Característica 6	PoE continua durante actualizaciones sin interrupción