



Switch L3 Stackable / 24x PoE+ 90W / 4x SFP+ 10G / 740W Redundante / TAA

SKU: AT-X530L-28GPX-90 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$72,659.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Switch de capa 3 apilable diseñado para infraestructuras de red empresariales de alta densidad. Integra 24 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE+ de hasta 90W por puerto, ideal para alimentar dispositivos de alto consumo como puntos de acceso Wi-Fi 6, cámaras PTZ y terminales VoIP avanzados. La arquitectura de apilamiento VCS&stack permite consolidar hasta 12 unidades como un único dispositivo lógico, simplificando la gestión y escalabilidad del core de red. Incluye 4 puertos SFP+ de 10 Gbps para uplinks de agregación y conectividad backbone, junto con fuentes de alimentación redundantes de 740W que garantizan continuidad operativa sin puntos únicos de fallo. Cumplimiento TAA para despliegues en entornos gubernamentales y corporativos regulados.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Apilamiento VCS&stack: hasta 12 switches como sistema único24 puertos 10/100/1000-T con PoE+ 90W por puerto (3,840W total)4 puertos SFP+ 10 Gbps para uplinks y agregación de tráficoFuentes de alimentación redundantes integradas de 740WCompatibilidad con redes Wi-Fi 6 y dispositivos legacyGestión centralizada con soporte avanzado para múltiples VLANsCumplimiento TAA para adquisiciones federales y reguladas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 10px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad de switching</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Puertos Gigabit: 24 x 10/100/1000-T PoE+</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Puertos SFP+: 4 x 10 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>PoE por puerto: Hasta 90W (PoE++)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Potencia PoE total: 3,840W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento y escalabilidad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Apilamiento: VCS&stack, hasta 12 unidades</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Capa de operación: L3 (ruteo estático y dinámico)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>VLANs: Soporte múltiple con gestión centralizada</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Compatibilidad: Wi-Fi 6, redes legacy</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación y redundancia</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Fuentes integradas: 2 x 740W redundantes</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Configuración: Hot-swappable, sin interrupción</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Eficiencia: Diseño optimizado para alta densidad PoE</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Cumplimiento y estándares</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Certificación: TAA compliant</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Aplicabilidad: Entornos gubernamentales, educativos, corporativos regulados</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apilamiento VCS&stack hasta 12 unidades
Característica 2	PoE++ 90W por puerto para dispositivos exigentes
Característica 3	4 puertos SFP+ 10G para uplinks de alta velocidad
Característica 4	Fuentes redundantes 740W sin interrupciones
Característica 5	Compatible Wi-Fi 6 y equipos legacy
Característica 6	Gestión centralizada con múltiples VLANs