



Switch L3 Stackable / 40x 10/100/1000-T PoE+ / 8x 100M/1G/2.5G/5G-T PoE+ / 4x SFP+ / 370W

SKU: AT-GS980MX/52PSM-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$68,578.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este switch Layer 3 Lite stackable está diseñado para modernizar infraestructuras de red sin reemplazar el cableado existente. Integra 40 puertos Gigabit PoE+ junto con 8 puertos multi-gigabit que operan a 100M/1G/2.5G/5G, permitiendo soportar puntos de acceso Wi-Fi 6 y terminales de alto rendimiento. La arquitectura modular incluye fuente de poder redundante y capacidad de apilamiento VSTACK hasta 10 unidades, ideal para campus empresariales y entornos distribuidos que requieren resiliencia y escalabilidad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>40 puertos 10/100/1000-T PoE+ con presupuesto total de 370W8 puertos 100M/1G/2.5G/5G-T PoE+ multi-gigabit para Wi-Fi 64 puertos SFP+ para uplinks de fibra óptica de 10GPoE+ hasta 30W por puerto; PoE++ hasta 90W (modelos seleccionados)Apilamiento VSTACK hasta 10 unidades con soporte de larga distanciaDiseño modular con fuente de poder redundante intercambiable en caliente<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>40x 10/100/1000-T PoE+
8x 100M/1G/2.5G/5G-T PoE+
4x SFP+ 10G</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Presupuesto PoE: 370W
PoE+: hasta 30W por puerto
PoE++: hasta 90W (modelos 10/18 puertos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Capacidad de apilamiento</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>VSTACK: hasta 10 unidades
Stacking de larga distancia
Resiliencia para redes distribuidas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Capa y rendimiento</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Layer 3 Lite
Multi-Gigabit 2.5G/5G
Compatible con cableado heredado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Diseño y disponibilidad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Arquitectura modular
Fuente de poder redundante
Intercambio en caliente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Casos de uso</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Despliegues Wi-Fi 6
Telefonía IP
Cámaras PTZ con calentadores
Controladores de iluminación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apilamiento VSTACK hasta 10 unidades para escalabilidad
Característica 2	Multi-Gigabit 2.5G/5G sobre cableado Ethernet heredado
Característica 3	PoE+ 30W y PoE++ 90W para dispositivos de alta potencia
Característica 4	Optimizado para despliegues Wi-Fi 6 de alto rendimiento
Característica 5	Fuente de poder redundante modular para alta disponibilidad
Característica 6	Stacking de larga distancia para redes distribuidas