



Switch Layer 2 Smart Cloud Managed / 28 Puertos Gigabit / 24 Puertos PoE+ 370 W / Switching 56 Gbps / Forwarding 41.664 Mpps / Protección 6 kV / CCTV Mode

SKU: RG-ES228GS-P-V2 Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$6,538.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El switch Layer 2 Smart Cloud Managed de la serie Reyee está diseñado para aplicaciones de videovigilancia IP y redes empresariales de pequeña y mediana escala que requieren alimentación PoE centralizada. Equipado con 24 puertos PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T con un presupuesto total de 370 W conforme a IEEE 802.3af/at, permite la conexión y alimentación de cámaras IP y dispositivos de red sin necesidad de fuentes de alimentación adicionales, soportando hasta 100 cámaras de 200 W en codificación H.265. Su capacidad de switching de 56 Gbps y una tasa de forwarding de 41.664 Mpps garantizan rendimiento sin cuellos de botella en entornos con alto tráfico de video. Incluye modo CCTV de un clic con AI failover y detección, protección contra sobretensiones de 6 kV en puertos, y gestión cloud mediante Ruijie Cloud, app Reyee y eWeb.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Switching: 56 Gbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Forwarding: 41.664 Mpps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>24 puertos PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T (IEEE 802.3af/at)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Presupuesto PoE total: 370 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Modo CCTV de un clic con AI failover y detección<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección contra sobretensiones: 6 kV en puertos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Eficiencia energética EEE<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporte ERPS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje en rack</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de switching: 56 Gbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tasa de forwarding: 41.664 Mpps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Jumbo frames: 12,000 bytes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Eficiencia energética EEE</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>28 puertos Gigabit (24 PoE/PoE+ + 4 adicionales)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Presupuesto PoE: 370 W (IEEE 802.3af/at)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección contra sobretensiones: 6 kV en puertos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje en rack</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión y Funciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Gestión cloud: Ruijie Cloud, app Reyee, eWeb<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Modo CCTV con AI failover y detección<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporte ERPS</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión cloud centralizada via Ruijie Cloud, app Reyee y eWeb
Característica 2	Modo CCTV con AI failover y detección automática de dispositivos
Característica 3	Protección contra sobretensiones de 6 kV en puertos para mayor resiliencia
Característica 4	Jumbo frames de 12,000 bytes para transferencia eficiente de video
Característica 5	Eficiencia energética EEE que reduce consumo en operación continua
Característica 6	Montaje en rack para integración estándar en centros de datos y gabinetes