



Switch Lite L3 Gestionable Apilable / 48 Puertos Gigabit PoE++ / 4 Slots 10G SFP+ / Presupuesto PoE 770W / Fast PoE y Perpetual PoE / Apilamiento Físico de 4 Unidades / L3: RIP, OSPF, VRRP / Gestión Cloud Omada SDN

SKU: SG5452XMPP Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$23,777.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El TP-Link Omada SG5452XMPP es un switch Lite L3 gestionable y apilable de 48 puertos Gigabit con alimentación PoE++, diseñado para redes empresariales de alto rendimiento. Cuenta con 8 puertos PoE++ (hasta 90 W por puerto) y 40 puertos PoE+ (hasta 30 W por puerto), con un presupuesto PoE total de hasta 770 W, ideal para alimentar dispositivos como cámaras PTZ, puntos de acceso y teléfonos VoIP. Incluye 4 slots SFP+ de 10 Gbps para uplinks de alta velocidad o apilamiento físico de hasta 4 unidades, ofreciendo redundancia y escalabilidad. Soporta funciones de capa 3 como RIP, OSPF, VRRP, enrutamiento estático, DHCP Server/Relay y gestión centralizada mediante Omada SDN con redundancia ERPS.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>48 puertos Gigabit Ethernet8 puertos PoE++ (hasta 90 W por puerto)40 puertos PoE+ (hasta 30 W por puerto)</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Marca: TP-LinkModelo: SG5452XMPPSerie: OmadaVersión: V1.20Tipo: Switch Lite L3 gestionable apilable</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Switch SG5452XMPPCable de alimentaciónKit de montaje en rackGuía de instalación rápida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 puertos PoE con 8 puertos PoE++ de 90 W y 40 puertos PoE+ de 30 W para alimentar diversos dispositivos de red
Característica 2	Presupuesto PoE total de 770 W con Fast PoE y Perpetual PoE para encendido inmediato y continuidad operativa
Característica 3	4 slots SFP+ de 10 Gbps para uplinks de alta velocidad y apilamiento físico de hasta 4 unidades
Característica 4	Enrutamiento L3 con OSPF, RIP, VRRP y DHCP Server/Relay para redes empresariales escalables
Característica 5	Apilamiento físico de 4 unidades con 40 Gbps de ancho de banda para redundancia y escalabilidad
Característica 6	Gestión centralizada Omada SDN con redundancia ERPS para administración unificada de la red