



SKU: RB260GS Marca: MIKROTIK Categoría: Switches

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; height: 1.6; margin-bottom: 20px; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; </p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Atheros</h3> es un switch SOHO compacto diseñado para entornos profesionales que requieren conectividad de alta velocidad con administración simplificada. Integra cinco puertos Gigabit Ethernet y una interfaz SFP potenciada por un puerto 10GbE. Su diseño compacto y eficiente, permite la expansión hacia redes de fibra óptica. El sistema operativo SwOS, desarrollado específicamente para switches MikroTik, ofrece configuración completa desde cualquier navegador web sin necesidad de software adicional. Su diseño con alimentación PoE pasivo facilita la instalación en espacios reducidos manteniendo la funcionalidad de un switch administrado empresarial.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px;'>Funcionalidades de gestión</h3><ul style='list-style-type: none; padding-left: 0; margin: 0;'><li style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;'><div style='flex-grow: 1;'>Configuración de VLAN para segmentación lógica</div><li style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;'><div style='flex-grow: 1;'>Espejo de tráfico para monitoreo y análisis</div><li style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;'><div style='flex-grow: 1;'>Ajuste de campos de cabecera MAC e IP</div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: #f9f9f9;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Puertos Ethernet: 5 x Gigabit RJ45</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Velocidad: 1 x SFP (chip Atheros)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Conectividad: 5 x SFP</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: #f9f9f9;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Software y gestión</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Sistema operativo: SwOS</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Interfaz de configuración: Web-based</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Capacidades: VLAN, filtrado MAC, mirror, QoS</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: #f9f9f9;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Alimentación y físico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Alimentación: PoE pasivo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Factor de forma: Compacto SOHO</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Switch chip: Atheros</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: #f9f9f9;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Compatibilidad SFP</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Módulos recomendados:</p><ul style='list-style-type: none; padding-left: 0; margin: 0;'><li style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;'><div style='flex-grow: 1;'>S-85DLC05D</div><li style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;'><div style='flex-grow: 1;'>S-31DLC20D</div><li style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;'><div style='flex-grow: 1;'>S-35/53DLC20D</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 12px; font-style: italic; opacity: 0.7;'>Módulos no incluidos</p></div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 20px; font-size: 12px; margin-bottom: 20px;'>Nota: Los módulos SFP deben adquirirse por separado. Verifique compatibilidad con los módulos listados antes de la implementación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión web vía SwOS sin software adicional
Característica 2	Filtrado MAC y VLAN para segmentación de red
Característica 3	Espejo de tráfico para diagnóstico y monitoreo
Característica 4	Limitación de ancho de banda por puerto
Característica 5	Compatibilidad con módulos SFP seleccionados
Característica 6	Alimentación PoE pasivo en diseño compacto