



Switch Multi-Gigabit PoE++ / 8 Puertos 2.5G / 2 SFP+ / 370W / Capa 3 / 80 Gbps / Cloud Administrable

SKU: RG-NB55300-8MG2XS-UP Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$11,744.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch de capa 3 con 8 puertos Multi-Gigabit 10/100/1000/2500BASE-T con soporte PoE/PoE+/PoE++ (802.3bt) y 2 puertos SFP+ para uplink de alta velocidad. Diseñado específicamente para alimentar access points Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 que demandan mayor ancho de banda y potencia. Ofrece administración cloud que permite la configuración, monitoreo y mantenimiento remoto de la infraestructura de red. Su capacidad de conmutación de 80 Gbps y tasa de reenvío de 58,72 Mpps garantizan desempeño sin degradación en entornos con alta densidad de dispositivos. El presupuesto PoE total de 370 W distribuye energía suficiente para múltiples dispositivos de alto consumo simultáneamente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>8 puertos 10/100/1000/2500BASE-T con PoE/PoE+/PoE++ (802.3bt)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>2 puertos SFP+ para uplink de 10 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de conmutación: 80 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tasa de reenvío: 58,72 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Presupuesto PoE máximo: 370 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporte VLAN: hasta 4094<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tabla de direcciones MAC: 16,000 entradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Caché de conmutación: 12 Mbit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Administración cloud integrada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Operación capa 3</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de conmutación: 80 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tasa de reenvío: 58,72 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Caché de conmutación: 12 Mbit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tabla MAC: 16,000 entradas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Soporte VLAN máximo: 4094</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones sin panel frontal: 300 x 230 x 43,6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones con panel frontal: 300 x 233 x 43,6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso con empaque: 3,25 kg<li style='padding: 6px 0;*>Presupuesto PoE máximo: 370 W</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Switch RGNB553008MG2XSUP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE++ 802.3bt en 8 puertos para APs Wi-Fi 6/7 de alto rendimiento
Característica 2	Capacidad de conmutación 80 Gbps para tráfico concurrente sin cuellos de botella
Característica 3	Administración cloud para despliegue y monitoreo remoto de infraestructura
Característica 4	4094 VLANs para segmentación avanzada de red empresarial
Característica 5	Tasa de reenvío 58,72 Mpps con tabla MAC de 16,000 entradas
Característica 6	Diseño compacto 300 mm de profundidad para racks de espacio limitado