



Switch PoE+ Multi-Gigabit / 8 Puertos 2.5G / 2 Uplink SFP+ 10G / Capa 2 / 240W PoE / 80 Gbps / Cloud Administrable

SKU: RG-NBS3300-8MG2XS-P Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$9,110.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch PoE+ multi-gigabit de Capa 2 diseñado para infraestructuras de red de alta densidad con access points Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7. Integra 8 puertos 2.5GBASE-T con alimentación PoE+ y 2 puertos SFP+ 10G para uplinks de fibra óptica, ofreciendo una capacidad de conmutación de 80 Gbps y tasa de reenvío de 58.72 Mpps. Su presupuesto PoE de 240 W permite alimentar múltiples dispositivos de alto consumo sin necesidad de inyectores adicionales. La administración mediante plataforma cloud simplifica la configuración, monitoreo y mantenimiento en despliegues distribuidos, reduciendo los costos operativos de gestión de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; justify-content: space-between;'>Puertos 10/100/1000/2500BASE-T8<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; justify-content: space-between;'>Puertos SFP+ 10G2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; justify-content: space-between;'>Puertos PoE/PoE+8<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; justify-content: space-between;'>Presupuesto máximo PoE240 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; justify-content: space-between;'>Capacidad de conmutación80 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; justify-content: space-between;'>Tasa de reenvío58.72 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; justify-content: space-between;'>Tipo de capaCapa 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; justify-content: space-between;'>Tabla de direcciones MAC16,000 entradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; justify-content: space-between;'>VLANs máximas4,094<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; justify-content: space-between;'>MTBF400,000 horas<li style='padding: 8px 0; display: flex; justify-content: space-between;'>CertificacionesCE, FCC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 15px 0 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de conmutación: 80 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de reenvío: 58.72 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tabla MAC: 16,000 entradas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MTBF: 400,000 horas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 15px 0 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 300 x 233 x 43.6 mm (11.81 x 9.17 x 1.72 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presupuesto PoE: 240 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CE, FCC</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 15px 0 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch RGNBS33008MG2XSP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de alimentación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de montaje en rack</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación de 80 Gbps para tráfico intensivo de APs Wi-Fi 6/7
Característica 2	Presupuesto PoE+ de 240 W para alimentar 8 dispositivos simultáneamente
Característica 3	Gestión cloud para despliegue y monitoreo remoto centralizado
Característica 4	8 puertos multi-gigabit 2.5G con auto-negociación 10/100/1000/2500
Característica 5	2 puertos SFP+ 10G para backbone de fibra de alto rendimiento
Característica 6	Tabla MAC de 16,000 entradas y soporte para 4,094 VLANs