



Switch Multi-Gigabit PoE++ / 16 Puertos 2.5G / 4 Puertos SFP+ 10G / 370W / Capa 2 / 160 Gbps / 1U Rack

SKU: RG-NBS3300-16MG4XS-HP Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$15,563.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable en capa 2 diseñado para despliegues de infraestructura inalámbrica de nueva generación. Integra 16 puertos multi-gigabit 2.5BASE-T con capacidad PoE++ distribuida, permitiendo alimentar directamente access points Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 que demandan alta potencia. Los 4 puertos SFP+ de 10 Gbps proporcionan enlaces de uplink para agregación de tráfico hacia el núcleo de red. Con capacidad de conmutación de 160 Gbps y tasa de reenvío de 119 Mpps, soporta entornos de alta densidad de clientes sin degradación del rendimiento. La arquitectura de 1U para montaje en rack optimiza el espacio en gabinetes de distribución.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 16 puertos 10/100/1000/2.5GBASE-T con soporte PoE/PoE+/PoE++<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 puertos SFP+ 10G para uplink de alta velocidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de conmutación: 160 Gbps / Tasa de reenvío: 119 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tabla de direcciones MAC: 16,000 entradas / VLANs máximas: 4,094</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Puertos SFP+ 10G: 4<li style='padding: 5px 0;'>• Capacidad de conmutación: 160 Gbps<li style='padding: 5px 0;'>• Tasa de reenvío: 119 Mpps<li style='padding: 5px 0;'>• Tipo de capa: Capa 2<li style='padding: 5px 0;'>• Tabla MAC: 16,000 entradas<li style='padding: 5px 0;'>• VLANs máximas: 4,094</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones PoE y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Puertos PoE/PoE+/PoE++: 4 (90W cada uno)<li style='padding: 5px 0;'>• Puertos PoE/PoE+: 12 (30W cada uno)<li style='padding: 5px 0;'>• Presupuesto PoE total: 370W<li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones: 440 x 267.5 x 43.6 mm (17.32 x 10.53 x 1.72 in)<li style='padding: 5px 0;'>• Factor de forma: 1U rack<li style='padding: 5px 0;'>• Peso bruto: 5.24 kg<li style='padding: 5px 0;'>• MTBF: 400,000 horas</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Confiabilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Certificación CE<li style='padding: 5px 0;'>• Certificación FCC<li style='padding: 5px 0;'>• Administrable vía cloud<li style='padding: 5px 0;'>• Optimizado para APs Wi-Fi 6/7</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 puertos 2.5G con PoE++ hasta 90W para APs Wi-Fi 6/7 de alto rendimiento
Característica 2	4 uplinks SFP+ 10G para agregación de tráfico sin cuellos de botella
Característica 3	370W de presupuesto PoE total para alimentar toda la infraestructura de acceso
Característica 4	Tabla MAC de 16,000 entradas y 4,094 VLANs para segmentación empresarial
Característica 5	Capacidad de conmutación 160 Gbps y 119 Mpps para redes de alta densidad
Característica 6	Diseño 1U rack con MTBF de 400,000 horas para operación continua