



Switch No Administrable / 24 Puertos Gigabit / 48 Gbps / Sin Ventilador / Protección 4 kV

SKU: RG-ES124G-L Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$2,050.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch no administrable de 24 puertos Gigabit diseñado para despliegues de red donde la simplicidad operativa es prioritaria. Ofrece visibilidad en la topología de red, permitiendo a los administradores de TI identificar rápidamente la ubicación física del dispositivo sin requerir configuración manual. La arquitectura sin ventilador elimina puntos de falla mecánicos y reduce el nivel sonoro, haciéndolo apto para entornos de oficina, aulas o espacios sensibles al ruido. La protección contra sobrecargas de 4 kV en puertos incrementa la resiliencia ante eventos eléctricos transitorios. Con capacidad de conmutación de 48 Gbps y velocidad de reenvío de 35.7 Mpps, soporta cargas de tráfico concurrente en aplicaciones de datos, voz y video básicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 24 puertos 10/100/1000BASE-T autosensing<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Switch no administrable, plug-and-play<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Visible en topología de red para identificación remota<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de switching: 48 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad de reenvío: 35.7 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño sin ventilador (fanless)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra sobrecargas: 4 kV<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Garantía: 3 años</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de switching: 48 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de reenvío: 35.7 Mpps<li style='padding: 6px 0;'>Tabla MAC: 8000 entradas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 280 x 125 x 43.6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso con empaque: 1.86 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventilador: Sin ventilador<li style='padding: 6px 0;'>Protección sobrecargas: 4 kV</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch RG-ES124GL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de alimentación<li style='padding: 6px 0;'>Kit de montaje en rack</div></div><div style='padding: 6px 0;'>Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad en topología de red para diagnóstico simplificado
Característica 2	Diseño sin ventilador para operación silenciosa continua
Característica 3	Protección contra sobrecargas 4 kV para mayor confiabilidad
Característica 4	Tabla MAC de 8000 entradas para redes de mediana densidad
Característica 5	Capacidad de switching 48 Gbps sin cuellos de botella
Característica 6	Velocidad de reenvío 35.7 Mpps para tráfico en tiempo real