



Switch de escritorio / 16 puertos RJ45 / 10/100 Mbps / Sin ventilador / 7.9 x 5.6 x 1.6 in

SKU: TLSF1016D Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$664.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este switch no administrable de 16 puertos 10/100 Mbps está diseñado para despliegues de red sencillos en oficinas pequeñas, puntos de venta y entornos de trabajo compactos. Su operación plug and play elimina la necesidad de configuración manual, permitiendo la expansión inmediata de la capacidad de red. La tecnología Green Ethernet optimiza el consumo energético según la longitud del cable y el estado del enlace, mientras que el diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento completamente silencioso. El soporte para auto-negociación y auto-MDI/MDIX simplifica la instalación con cualquier tipo de cableado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>16 puertos RJ45 10/100 Mbps con auto-negociación y auto-MDI/MDIXTecnología Green Ethernet con ahorro energético de hasta 80%Control de flujo IEEE 802.3x para transferencia de datos fiableDiseño sin ventilador para operación silenciosa 24/7Montaje flexible en escritorio o en paredFuncionamiento plug and play sin configuración requerida<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos 16 x RJ45 10/100 Mbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Auto-negociación Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Auto-MDI/MDIX Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tabla MAC 1K direcciones</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>Rendimiento y eficiencia</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Control de flujo IEEE 802.3x bidireccional</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Ahorro energético Green Ethernet hasta 80%</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Ventiladores Sin ventilador (pasivo)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>Alimentación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Fuente externa 100-240 VAC, 50/60 Hz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Consumo máximo 3.23 W (220V/50Hz)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Consumo alternativo 3.1 W (220V/50Hz)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>Caja de plástico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Dimensiones 7.9 x 5.6 x 1.6 in (200 x 142 x 40 mm)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Montaje Escritorio o pared</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Cerradura física No</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético Green Ethernet hasta 80%
Característica 2	Control de flujo IEEE 802.3x bidireccional
Característica 3	Auto-MDI/MDIX sin cables cruzados
Característica 4	Operación silenciosa sin ventilador
Característica 5	Montaje flexible escritorio o pared
Característica 6	Plug and play sin configuración