



Switch no administrable / 24 puertos 10/100 Mbps / 35.7 Mpps / Escritorio o rack

SKU: TL-SF1024D Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$1,375.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este switch no administrable de 24 puertos 10/100 Mbps ofrece una solución de alto rendimiento y bajo costo para modernizar redes heredadas a estándares Fast Ethernet. La tecnología de eficiencia energética integrada reduce significativamente el consumo eléctrico, mientras que la compatibilidad auto MDI/MDIX en todos los puertos simplifica la instalación al eliminar la necesidad de cables cruzados. Su diseño versátil permite desplegarlo tanto sobre escritorio como en armarios de rack, adaptándose a diversos entornos de oficina y pequeñas empresas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>24 puertos RJ-45 10/100 Mbps con auto-negociaciónAuto MDI/MDIX en todos los puertos para conexión plug-and-playTecnología de eficiencia energética con ahorro de hasta 75%Throughput de conmutación: 35.7 MppsControl de flujo IEEE 802.3x para operación full duplexFormato compacto para instalación en escritorio o rackMaterial de embalaje 80% reciclable<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Interfaz</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>24 puertos 10/100 Mbps RJ-45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Throughput</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>35.7 Mpps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Estándares</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Funciones de red</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Auto-negociación, Auto MDI/MDIX, Control de flujo 802.3x</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Gestión</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>No administrable (plug-and-play)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Montaje</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Escritorio o rack</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Eficiencia energética</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Ahorro de hasta 75% de consumo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Sostenibilidad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>80% del material de embalaje reciclable</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético de hasta 75% con tecnología eficiente
Característica 2	Auto MDI/MDIX elimina cables cruzados
Característica 3	35.7 Mpps de throughput para transferencias rápidas
Característica 4	Control de flujo IEEE 802.3x en full duplex
Característica 5	Diseño compacto para escritorio o montaje en rack
Característica 6	Material de embalaje 80% reciclable