



Switch / 24 Puertos 10/100 Mbps / Montaje en Rack / 35.7 Mpps Throughput / Auto MDI/MDIX

SKU: TL-SF1024 Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$1,414.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este switch no administrable de 24 puertos 10/100 Mbps ofrece una solución de alto rendimiento y bajo costo para modernizar redes empresariales. Su operación plug-and-play elimina configuraciones complejas, permitiendo despliegue inmediato sin intervención especializada. La tecnología de eficiencia energética integrada reduce el consumo eléctrico hasta un 40%, optimizando los costos operativos a largo plazo. Todos los puertos soportan auto MDI/MDIX, eliminando la necesidad de identificar tipos de cable y simplificando las instalaciones. El diseño compacto para montaje en rack 19' facilita su integración en armarios de comunicaciones y centros de datos de pequeña escala.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>24 puertos Ethernet 10/100 Mbps para conectividad de alta velocidadTecnología de eficiencia energética con ahorro de hasta 40%Auto MDI/MDIX en todos los puertos, sin cables cruzados requeridosControl de flujo IEEE 802.3x para transmisión estable y sin pérdidasArquitectura de conmutación sin bloqueo para máxima eficienciaDiseño compacto optimizado para montaje en rack estándar<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Puertos</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>24 puertos 10/100 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Throughput</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>35.7 Mpps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad de cable</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Auto MDI/MDIX en todos los puertos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Control de flujo</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>IEEE 802.3x</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Arquitectura de switching</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Conmutación sin bloqueo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Formato de montaje</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Rack 19' (diseño compacto)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Administración</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>No administrable (plug-and-play)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Eficiencia energética</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Hasta 40% de ahorro de energía</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético de hasta 40% con tecnología eficiente
Característica 2	Conmutación sin bloqueo para máxima eficiencia de red
Característica 3	Auto MDI/MDIX elimina necesidad de cables cruzados
Característica 4	Control de flujo IEEE 802.3x para conexión estable
Característica 5	Diseño compacto optimizado para montaje en rack
Característica 6	Solución de bajo costo para migración a red de alto rendimiento