



Switch no administrable / 48 puertos 10/100 Mbps / 96 Gbps capacidad de conmutación / 71.4 Mpps throughput / Rack 19" (48.26 cm)

SKU: TL-SF1048 Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$3,058.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch no administrable de 48 puertos 10/100 Mbps diseñado para satisfacer las necesidades de conectividad más exigentes en grupos de trabajo y organizaciones departamentales. Combina facilidad de uso plug-and-play con prestaciones optimizadas para entornos de alto tráfico. Ofrece un rendimiento de conmutación de 96 Gbps y throughput de 71.4 Mpps, eliminando cuellos de botella en redes con múltiples dispositivos concurrentes. Su diseño compacto para rack de 19 pulgadas (48.26 cm) facilita la integración en centros de datos y armarios de telecomunicaciones.

Características principales

- Rendimiento de throughput de 71.4 Mpps para transferencias eficientes
- Capacidad de conmutación de 96 Gbps que soporta cargas de red elevadas
- Filtrado 100% de paquetes erróneos que garantiza integridad de datos
- Compatibilidad con IEEE 802.3x control de flujo en modo full-duplex
- Operación plug-and-play sin necesidad de configuración administrativa
- Formato compacto para montaje en rack estándar de 19 pulgadas (48.26 cm)

Especificaciones técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

48 x 10/100 Mbps RJ45

8px 0 0 0; font-size: 14px;

Velocidad por puerto:

10/100 Mbps auto-negociación

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Rendimiento

Capacidad de conmutación:

96 Gbps

8px 0 0 0; font-size: 14px;

Throughput:

71.4 Mpps

8px 0 0 0; font-size: 14px;

Tasa de filtrado:

100% de paquetes erróneos

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Estándares y protocolos

Control de flujo:

IEEE 802.3x full-duplex

8px 0 0 0; font-size: 14px;

Modo de operación:

No administrable (plug-and-play)

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Físico y montaje

Formato:

Rack 19' (48.26 cm)

8px 0 0 0; font-size: 14px;

Diseño:

Compacto para instalación en armarios de telecomunicaciones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento de 71.4 Mpps sin cuellos de botella
Característica 2	Capacidad de conmutación de 96 Gbps para tráfico intenso
Característica 3	Filtrado 100% de paquetes erróneos para integridad de datos
Característica 4	Control de flujo IEEE 802.3x en modo full-duplex
Característica 5	Diseño compacto para rack estándar de 19 pulgadas
Característica 6	Operación plug-and-play sin configuración compleja