



Switch No Administrable / 8 Puertos Fast Ethernet 10/100 Mbps / 1.19 MPPS / 0.55 x 0.33 x 0.10 ft

SKU: SW-804 Marca: PLANET Categoría: Switches

\$157.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Switch no administrable de escritorio con 8 puertos Fast Ethernet 10/100 Mbps, diseñado para entornos domésticos y pequeñas oficinas (SOHO) que requieren conectividad confiable sin complicaciones de configuración. Cada puerto incorpora detección automática MDI/MDIX, eliminando la necesidad de cables cruzados. Su arquitectura de conmutación permite un throughput de 1.19 millones de paquetes por segundo, asegurando transferencias de datos fluidas incluso bajo carga simultánea de múltiples dispositivos. El chasis compacto de 168 x 100 x 29 mm (0.55 x 0.33 x 0.10 pies) y peso de 152 g permite una integración discreta en cualquier espacio de trabajo limitado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>8 puertos 10/100BASE-TX con negociación automática de velocidadAuto MDI/MDIX en todos los puertos — sin configuración de cablesThroughput: 1.19 MPPS (millones de paquetes por segundo)Control de flujo full-duplex conforme IEEE 802.3xDiseño compacto de escritorio: 168 x 100 x 29 mmOperación continua en rango térmico 0°C a 50°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Puertos: 8 x 10/100BASE-TX</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>MDI/MDIX: Automático en todos los puertos</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Throughput: 1.19 MPPS</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Estándares</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>>IEEE 802.3 (Ethernet)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>>IEEE 802.3u (Fast Ethernet)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>>IEEE 802.3x (Control de flujo full-duplex)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico y Ambiental</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Dimensiones: 168 x 100 x 29 mm (0.55 x 0.33 x 0.10 ft)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Peso: 152 g</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Temperatura operación: 0°C ~ 50°C</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Temperatura almacenamiento: -10°C ~ 70°C</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Humedad operación: 5% ~ 95%</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Humedad almacenamiento: 5% ~ 95% (sin condensación)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación y Contenido</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Voltaje: 5V CC, 1A</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Contenido: Switch SW-804, fuente de poder 5V CC/1A, manual de usuario</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Auto MDI/MDIX en todos los puertos sin configuración
Característica 2	Throughput de 1.19 millones de paquetes por segundo
Característica 3	Diseño compacto para escritorio de 152 g
Característica 4	Operación estable de 0°C a 50°C sin interrupciones
Característica 5	Control de flujo full-duplex IEEE 802.3x integrado
Característica 6	Alimentación simple por adaptador de 5V CC incluido