



Switch de Escritorio / 8 Puertos / Fast Ethernet 10/100 Mbps / Diseño Compacto / Plug & Play

SKU: DS-3E0108D-O Marca: HIKVISION Categoría: Switches

\$157.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch no administrable de escritorio con 8 puertos Fast Ethernet 10/100 Mbps, diseñado para despliegues de red en entornos de pequeña escala. Opera en modo plug & play sin intervención de configuración, reduciendo tiempos de instalación y eliminando la necesidad de personal especializado. La integración de fuente de alimentación 5 VCC / 0.6 A en el mismo chasis simplifica la gestión de cableado eléctrico. Su rango de temperatura operativa extendido (-10°C a 50°C) permite ubicación en espacios sin climatización controlada. Indicadores LED individuales por puerto facilitan diagnóstico visual de estado de enlace y actividad. Dimensiones compactas de 124 mm x 22 mm x 52 mm optimizan el uso de espacio en escritorios, racks de monitoreo y gabinetes de telecomunicaciones reducidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Switch de escritorio no administrable con 8 puertos RJ45 10/100 Mbps auto-negociaciónArquitectura plug & play: sin configuración de VLAN, QoS ni seguridad requeridaDiseño compacto y estético para integración discreta en espacios de trabajoFuente de alimentación interna 5 VCC / 0.6 A incluida en el equipoIndicadores LED por puerto para visualización de estado de enlace y transmisiónRango de temperatura operativa: -10°C a 50°CAplicaciones: hogar, oficina, escuela, pequeñas salas de monitoreo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: disc;'>Capacidad de switching: 8 puertos 10/100 MbpsModo de operación: Half/Full duplex auto-negociaciónMétodo de switching: Store-and-forwardEstándar: IEEE 802.3, IEEE 802.3uFuncionamiento: No administrable, sin interfaz de gestión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: disc;'>Dimensiones: 124 mm x 22 mm x 52 mmTipo de montaje: Escritorio (desktop)Alimentación: 5 VCC / 0.6 AFuente de poder: Integrada, incluida con el equipoIndicadores: LED por puerto (estado de enlace/actividad)Temperatura operativa: -10°C a 50°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: disc;'>Switch de escritorio 8 puertos 10/100 MbpsFuente de alimentación 5 VCC / 0.6 A (integrada)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación inmediata sin configuración requerida
Característica 2	Indicadores LED para monitoreo de estado en tiempo real
Característica 3	Alimentación integrada 5 VCC / 0.6 A incluida
Característica 4	Temperatura operativa -10°C a 50°C para entornos variables
Característica 5	Formato reducido 124 × 22 × 52 mm para espacios limitados
Característica 6	Compatible con hogar, oficina, escuela y salas de monitoreo