



Switch de Escritorio / 8 Puertos 10/100 Mbps / Capacidad de Conmutación 1.6 Gbps / Sin Ventilador / Plug and Play

SKU: MS108 Marca: Mercusys Categoría: Switches

\$143.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch no administrable de escritorio con 8 puertos RJ45 Fast Ethernet 10/100 Mbps, diseñado para expansiones de red sencillas en entornos profesionales con requerimientos de conectividad básica. Equipado con capacidad de conmutación de 1.6 Gbps y buffer de 768 KB, garantiza el transporte estable de datos entre múltiples dispositivos concurrentes. Su arquitectura sin ventilador elimina emisiones acústicas, permitiendo su instalación en áreas de trabajo sensibles al ruido. El formato compacto y la operación plug and play facilitan su integración inmediata sin intervención de configuración. Incluye indicadores LED individuales por puerto para monitoreo visual del estado de enlaces.

Características Generales

- 8 puertos RJ45 10/100 Mbps con auto-negociación
- Capacidad de conmutación: 1.6 Gbps
- Buffer: 768 KB
- Jumbo frame: 2 KB
- Operación silenciosa sin ventilador
- Diseño compacto: 127 x 60.3 x 22 mm
- Plug and play, sin configuración requerida
- Alimentación externa 5 VCC 0.6A
- LEDs indicadores por puerto (1-8)
- Certificaciones CE y RoHS
- Rango de temperatura de operación: 0 ~ 40°C

Desempeño

- Capacidad de conmutación: 1.6 Gbps
- Capacidad de búffer: 768 KB
- Puertos: 8 x RJ45 10/100 Mbps
- LEDs:
- Puertos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Botón reset:
- No administrable
- Gestión:
- No administrable

Físicas y Eléctricas

- Dimensiones: 127 x 60.3 x 22 mm
- Ventilador: Sin ventilador
- Alimentación: 5 VCC 0.6A
- Temperatura de operación: 0 ~ 40°C
- Contenido del Paquete

Adaptador de corriente

Guía de instalación

Certificaciones: CE, RoHS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa sin ventilador para entornos de oficina
Característica 2	Plug and play sin configuración para despliegue inmediato
Característica 3	Capacidad de conmutación 1.6 Gbps para tráfico simultáneo estable
Característica 4	Buffer de 768 KB para manejo eficiente de congestión
Característica 5	Diseño compacto de 127 x 60.3 x 22 mm para espacios reducidos
Característica 6	Alimentación 5 VCC 0.6A de bajo consumo energético