



Switch de Escritorio / 8 Puertos 10/100 Mbps / Capacidad de Conmutación 1.6 Gbps / Sin Ventilador / Plug and Play

SKU: MS108 Marca: Mercusys Categoría: Switches

\$143.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Switch no administrable de escritorio con 8 puertos RJ45 Fast Ethernet 10/100 Mbps, diseñado para expansiones de red sencillas en entornos profesionales con requerimientos de conectividad básica. Equipado con capacidad de conmutación de 1.6 Gbps y buffer de 768 KB, garantiza el transporte estable de datos entre múltiples dispositivos concurrentes. Su arquitectura sin ventilador elimina emisiones acústicas, permitiendo su instalación en áreas de trabajo sensibles al ruido. El formato compacto y la operación plug and play facilitan su integración inmediata sin intervención de configuración. Incluye indicadores LED individuales por puerto para monitoreo visual del estado de enlaces.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">8 puertos RJ45 10/100 Mbps con auto-negociación<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad de conmutación: 1.6 Gbps<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Buffer: 768 KB<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Jumbo frame: 2 KB<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Operación silenciosa sin ventilador<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño compacto: 127 x 60.3 x 22 mm<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Plug and play, sin configuración requerida<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación externa 5 VCC 0.6A<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">LEDs indicadores por puerto (1-8)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Certificaciones CE y RoHS<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango de temperatura de operación: 0 ~ 40°C</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none;"><li style="margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad de conmutación: 1.6 Gbps<li style="margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad de búffer: 768 KB<li style="margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;">Puentes: 8 x RJ45 10/100 Mbps<li style="margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;">LEDs: Puertos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8<li style="margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;">Botón reset: No<li style="margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;">Gestión: No administrable</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none;"><li style="margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones: 127 x 60.3 x 22 mm<li style="margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ventilador: Sin ventilador<li style="margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación: 5 VCC 0.6A<li style="margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;">Temperatura de operación: 0 ~ 40°C</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none;"><li style="margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;">Adaptador de corriente<li style="margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;">Guía de instalación</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px 20px; background-color: transparent;"><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Certificaciones: CE, RoHS</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa sin ventilador para entornos de oficina
Característica 2	Plug and play sin configuración para despliegue inmediato
Característica 3	Capacidad de conmutación 1.6 Gbps para tráfico simultáneo estable
Característica 4	Buffer de 768 KB para manejo eficiente de congestión
Característica 5	Diseño compacto de 127 x 60.3 x 22 mm para espacios reducidos
Característica 6	Alimentación 5 VCC 0.6A de bajo consumo energético