



Switch No Administrable / 8 Puertos Gigabit / 16 Gbps / Carcasa Metálica / Sin Ventilador / Plug and Play

SKU: MS105GS Marca: Mercusys Categoría: Switches

\$294.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch no administrable de 8 puertos RJ45 Gigabit Ethernet diseñado para despliegues de red de oficina pequeña y trabajo en grupo. Conmutación de capa 2 con capacidad de 16 Gbps y buffer de 4 Mbit que garantiza rendimiento estable en transferencias de datos intensivas. Carcasa metálica con disipación pasiva elimina puntos de fallo mecánicos y permite instalación silenciosa en espacios compartidos. Tecnología Green Ethernet ajusta dinámicamente el consumo energético según el estado del enlace y la longitud del cable. Operación plug and play sin intervención de configuración para despliegue inmediato.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con auto-MDI/MDIX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de conmutación: 16 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de búffer: 4 Mbit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Jumbo Frame: 16 KB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa metálica para montaje en escritorio o pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño sin ventilador con disipación eficiente de calor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología Green Ethernet para ahorro energético inteligente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Plug and Play sin configuración adicional requerida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>LED indicadores en puertos 1-8<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones: CE, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Capacidad de conmutación: 16 Gbps<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad de búffer: 4 Mbit<li style='padding: 6px 0;'>Jumbo Frame: 16 KB<li style='padding: 6px 0;'>Auto-MDI/MDIX: Sí<li style='padding: 6px 0;'>Gestión: No administrable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Ventilador: Sin ventilador<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: 5 VCC, 0.6 A<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: 0 ~ 40 °C<li style='padding: 6px 0;'>Botón reset: No</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Switch MS108G<li style='padding: 6px 0;'>Adaptador de corriente<li style='padding: 6px 0;'>Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación de 16 Gbps sin cuellos de botella en tráfico local
Característica 2	Carcasa metálica con montaje flexible en escritorio o pared
Característica 3	Operación silenciosa sin ventilador para entornos de trabajo
Característica 4	Green Ethernet con ahorro energético automático por puerto
Característica 5	Jumbo Frame de 16 KB para transferencias de datos eficientes
Característica 6	Buffer de 4 Mbit para estabilidad en picos de tráfico