



Switch No Administrable PoE-In / 2 Puertos PoE+ 10/100 Mbps / 1 Puerto PoE-In 10/100 Mbps / Presupuesto PoE 30 W / Switching 0.6 Gbps / Protección 4 kV / Sin Ventilador

SKU: RG-ES103F-P Marca: RUJJIE Categoría: PoE de Largo Alcance

\$325.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El switch no administrable con arquitectura PoE-In está diseñado para entornos de videovigilancia y redes de borde que requieren alimentación remota sin dependencia de tomas eléctricas cercanas. Recibe energía a través del puerto de uplink bajo los estándares IEEE 802.3af/at, permitiendo desplegar dispositivos en ubicaciones de difícil acceso. Su capacidad de switching de 0.6 Gbps y tasa de reenvío de 0.45 Mpps garantizan rendimiento suficiente para conectar cámaras IP y terminales de red. El diseño compacto sin ventilador asegura operación silenciosa y libre de mantenimiento, mientras que la protección contra sobretensiones de ±4 kV en modo común protege la inversión en equipos conectados.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 2 puertos PoE+ con presupuesto total de 30 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 1 puerto PoE-In para recepción de energía vía IEEE 802.3af/at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad de switching: 0.6 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección contra sobretensiones de ±4 kV en modo común<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cobertura extendida hasta 350 m con dispositivo compatible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño sin ventilador para operación silenciosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Plug and Play sin necesidad de configuración<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• MTBF de 200,000 horas de operación continua</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Capacidad de switching: 0.6 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Tasa de reenvío: 0.45 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Presupuesto PoE total: 30 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Puertos PoE+: 2 x 10/100BASE-T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Puerto PoE-In: 1 x 10/100BASE-T (IEEE 802.3af/at)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Cobertura extendida: hasta 350 m<li style='padding: 6px 0;*>MTBF: 200,000 horas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Dimensiones: 120 x 34 x 20.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Diseño sin ventilador<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Protección sobretensión: ±4 kV modo común<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Montaje: Pared o escritorio<li style='padding: 6px 0;*>Operación: Plug and Play</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Switch RG-ES103F-P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Kit de montaje en pared<li style='padding: 6px 0;*>Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE-In por uplink elimina fuentes de poder locales
Característica 2	Cobertura extendida hasta 350 m con dispositivo compatible
Característica 3	Diseño sin ventilador para operación silenciosa y libre de mantenimiento
Característica 4	Protección contra sobretensiones de ±4 kV en modo común
Característica 5	Plug and Play sin configuración para despliegue inmediato
Característica 6	MTBF de 200,000 horas para alta disponibilidad operativa