



Switch PoE No Administrable / 24 Puertos 10/100 Mbps PoE / 2 Puertos Uplink Gigabit / 1 Ranura SFP 1000 Mbps / Presupuesto PoE 270 W / Hi-PoE 60 W

SKU: WK-PS227GF Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$2,112.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch PoE no administrable de 24 puertos 10/100 Mbps está diseñado para despliegues de red de video vigilancia y comunicaciones en entornos profesionales que requieren alimentación centralizada y conectividad escalable. Integra 24 puertos PoE af/at con un presupuesto total de 270 W, incluyendo un puerto Hi-PoE de 60 W para equipos de alto consumo como cámaras PTZ o paneles de acceso. Dispone de 2 puertos uplink Gigabit RJ45 y 1 ranura SFP de 1000 Mbps para enlaces de agregación o conexión a backbone de red. La capacidad de conmutación de 10.8 Gbps y un rendimiento de 8.03 Mpps garantizan la transferencia eficiente de tráfico en condiciones de carga. El soporte de VLAN, modo extendido de alcance y un interruptor DIP inteligente permiten adaptar el comportamiento del switch a distintos escenarios de instalación sin necesidad de gestión compleja. Su diseño sin ventilador asegura operación silenciosa y libre de mantenimiento mecánico, ideal para gabinetes de telecomunicaciones, oficinas y salas de equipamiento. La detección automática de dispositivos PoE compatibles simplifica la instalación y reduce errores de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 puertos PoE 10/100 Mbps (af/at)2 puertos uplink Gigabit RJ451 ranura SFP 1000 Mbps<div style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Presupuesto PoE total: 270 W</div><div style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerto 1 Hi-PoE: hasta 60 W</div><div style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de conmutación: 10.8 Gbps</div><div style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Velocidad de reenvío: 8.03 Mpps</div><div style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte VLAN, modo extendido e interruptor DIP inteligente</div><div style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño sin ventilador para operación silenciosa</div><div style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación universal: 100-240V AC</div></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 puertos PoE 10/100 Mbps (af/at)2 puertos uplink Gigabit RJ451 ranura SFP 1000 Mbps<div style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Presupuesto PoE: 270 W</div><div style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerto 1 Hi-PoE: 60 W</div></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 100-240V ACDiseño sin ventiladorOperación silenciosa</div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Switch PoE no administrableCable de alimentaciónKit de montaje en rackGuía de inicio rápido</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hi-PoE de 60 W en puerto 1 para dispositivos de alto consumo
Característica 2	Expansión flexible con 2 uplink Gigabit y 1 ranura SFP
Característica 3	VLAN, modo extendido e interruptor DIP para configuración ágil
Característica 4	Diseño sin ventilador para operación silenciosa 24/7
Característica 5	Detección automática de dispositivos PoE para instalación plug-and-play
Característica 6	Capacidad de conmutación 10.8 Gbps y rendimiento 8.03 Mpps