



Switch No Administrable / 5 Puertos 10/100 Mbps / Visibilidad Cloud / Plug & Play / 1 Gbps Switching Capacity

SKU: RG-ES05F Marca: RUJIE Categoría: Switches

\$179.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Switch no administrable diseñado para despliegues de videovigilancia y redes CCTV que requieren visibilidad en topología cloud sin complejidad de gestión. Integra cinco puertos Fast Ethernet 10/100 Mbps con operación plug and play, eliminando la necesidad de configuración previa. Su arquitectura permite reconocimiento en plataforma cloud para monitoreo de infraestructura, mientras que la administración remota se ejecuta mediante aplicación móvil o interfaz web. El factor de forma compacto facilita instalación en espacios restringidos de escritorio o charola de rack. El bajo consumo energético de 1.4 W máximo optimiza la eficiencia operativa en despliegues de múltiples dispositivos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);">Montaje: Escritorio o charola en rack<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);">Tipo: No administrable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);">Funciones avanzadas: Visible desde cloud, red CCTV inteligente y segura, plug & play<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);">Configuración: Interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o red local), plataforma cloud (remoto)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);">Puertos: 5 puertos 10/100 Mbps</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad switching: 1 Gbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Forwarding rate: 0.744 Mpps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Direcciones MAC: 2,000</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 85 x 52 x 23.5 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo máximo: 1.4 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 5V - 1A</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Switch RG-ES05F<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Adaptador de corriente 5V-1A</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Guía de inicio rápido</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Adaptador de corriente 5V-1A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Guía de inicio rápido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad en topología cloud sin gestión compleja
Característica 2	Gestión remota vía app móvil y plataforma cloud
Característica 3	Diseño compacto 85x52x23.5 mm para instalación flexible
Característica 4	Consumo máximo 1.4 W con alimentación 5V-1A
Característica 5	Red CCTV inteligente sin configuración requerida
Característica 6	Forwarding rate 0.744 Mpps con 2,000 direcciones MAC