



Switch no adminstrable PoE de 8 Puertos PoE 100BaseTX + 1 Puerto 100/1000Base-T con 150W de Potencia Total

SKU: FGSD-910P Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$2,696.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8 puertos PoE 802.3af con 15.4W cada uno <li style='margin-bottom: 5px;*>Presupuesto total de energía PoE de 120W <li style='margin-bottom: 5px;*>Arquitectura de conmutación no bloqueante 3.6Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto Gigabit 10/100/1000Mbps para uplink <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección automática de dispositivos PoE (PD) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Arquitectura: Store & Forward <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto-Negociación: 10/100/1000Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto MDI/MDI-X: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Throughput: 2.67Mpps@64Bytes <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de direcciones MAC: 4K <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de flujo: IEEE 802.3x (Full-Duplex), Back Pressure (Half-Duplex) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones PoE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar: IEEE 802.3af <li style='margin-bottom: 5px;*>Topología: End-Span PSE <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia por puerto: 48V DC, 350mA máx <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia total: 120W (a temperatura ambiente) <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima: 100 metros (hasta 500m con extensores POE-E101) <li style='margin-bottom: 5px;*>Clases soportadas: Clase 1, 2 y 3 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100~240VCA, 50/60Hz, 2A máx <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 130W / 4438TU <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 280x180x43mm (1U) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.7Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: 0 ~ 50°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad operación: 5 ~ 95% HR, sin condensación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conectividad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cables soportados: UTP Categoría 5e, 5 o 6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad: 10/100/1000Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Duplex: Half/Full </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conformidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad: FCC Class A, CE <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3af </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de vigilancia IP con 8 cámaras PoE y NVR de 8 canales <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes IP Telephony con teléfonos IP y adaptadores <li style='margin-bottom: 5px;*>Despliegues de puntos de acceso inalámbricos PoE <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes de pequeñas oficinas y grupos de trabajo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Ventajas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Reducción de costos de instalación eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Simplificación de la infraestructura de red <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto para escritorio (12') <li style='margin-bottom: 5px;*>Ventilador silencioso para operación eficiente <li style='margin-bottom: 5px;*>LEDs de estado para diagnóstico rápido </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El FGSD-910P es un switch PoE no administrable de 8 puertos 10/100Mbps con estándar IEEE 802.3af y 1 puerto Gigabit 10/100/1000Mbps para uplink. Con un presupuesto de 120W, permite alimentar hasta 8 dispositivos PoE como cámaras IP, teléfonos VoIP o puntos de acceso inalámbricos sin necesidad de fuentes de alimentación adicionales.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Su arquitectura Store & Forward con 3.6Gbps de capacidad de conmutación no bloqueante y 2.67Mpps de rendimiento ofrece transmisión eficiente de datos, ideal para redes de vigilancia IP y aplicaciones de voz sobre IP. El diseño compacto de 1U permite su colocación en espacios reducidos y su ventilador silencioso asegura operación confiable en entornos de oficina.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imagen del producto</h3> src='http://ftp3.mx/usuarios/despinoza/planet/FGSD-910P_front-Panel-introducton_L.gif' alt='Vista frontal del switch FGSD-910P'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 puertos PoE 802.3af con 15.4W cada uno
Característica 2	Presupuesto energético PoE de 120W a 48V DC
Característica 3	Arquitectura no bloqueante de 3.6Gbps con 2.67Mpps
Característica 4	Puerto Gigabit 10/100/1000Base-T para uplink flexible
Característica 5	Detección automática de dispositivos PoE (clases 1-3)
Característica 6	Diseño compacto 1U con ventilador silencioso