



Switch Gestionado / 8 Puertos Gigabit / 4 Puertos PoE+ 30 W / Presupuesto PoE 62 W / Gestión Cloud / L3 Static Routing / Sin Ventilador / Carcasa Metálica

SKU: TL-SG2008P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$2,521.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch gestionado de 8 puertos Gigabit con 4 puertos PoE+ ofrece un presupuesto total de 62 W y hasta 30 W por puerto, diseñado para integración en redes empresariales y SMB. Permite gestión centralizada mediante la plataforma Omada SDN con control cloud-based o on-premises, incluyendo funcionalidades de capa 3 como enrutamiento estático y soporte para 32 interfaces IPv4/IPv6. Incorpora mecanismos de seguridad avanzados como 802.1X, ACLs y DHCP snooping. Su arquitectura sin ventilador garantiza operación silenciosa en entornos de oficina, mientras que la carcasa metálica compacta de 209 x 126 x 26 mm asegura durabilidad y disipación térmica eficiente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 puertos Gigabit con 4 puertos PoE+ (802.3at/af)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presupuesto PoE total: 62 W / Hasta 30 W por puerto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de conmutación: 16 Gbps / Tasa de reenvío: 11.90 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión Omada SDN: cloud-based, on-premises o aprovisionamiento zero-touch<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Seguridad: 802.1X, ACLs, DHCP snooping<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño sin ventilador para operación silenciosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carcasa metálica compacta: 209 x 126 x 26 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puertos Gigabit: 8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puertos PoE+: 4 (802.3at/af)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Presupuesto PoE total: 62 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Potencia máxima por puerto: 30 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad de conmutación: 16 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tasa de reenvío: 11.90 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>ACLs (Listas de Control de Acceso)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>DHCP snooping</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Plataforma Omada SDN (cloud/on-premises)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Aprovisionamiento zero-touch<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Enrutamiento estático L3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>32 interfaces IPv4/IPv6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Autenticación 802.1X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>ACLs (Listas de Control de Acceso)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>DHCP snooping</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones: 209 x 126 x 26 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Carcasa: Metal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Refrigeración: Pasiva (sin ventilador)<li style='padding: 6px 0;'>Nivel de ruido: Silencioso</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada cloud o on-premises vía Omada SDN
Característica 2	Aprovisionamiento zero-touch para despliegue remoto
Característica 3	Enrutamiento estático L3 con 32 interfaces IPv4/IPv6
Característica 4	Seguridad avanzada con 802.1X, ACLs y DHCP snooping
Característica 5	Operación silenciosa sin ventilador para entornos office
Característica 6	Capacidad de conmutación 16 Gbps con tasa 11.90 Mpps

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 01:26