



Switch L3 Gestionable Apilable / 48 Puertos Gigabit PoE+ / 6 Ranuras 10G SFP+ / Presupuesto PoE 1440W / Apilamiento 8 Unidades / Enrutamiento OSPF / Gestión Cloud

SKU: SG6654XHP Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$39,879.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El SG6654XHP es un switch de capa 3 gestionable y apilable con 48 puertos Gigabit PoE+ y 6 ranuras 10G SFP+, diseñado para infraestructuras de campus empresariales que demandan alta densidad de conectividad, alimentación PoE robusta y redundancia operativa. Ofrece un presupuesto PoE total de hasta 1440 W, con soporte para PoE rápido y PoE perpetuo que asegura la continuidad de servicio en dispositivos críticos como cámaras IP y puntos de acceso inalámbrico. Su arquitectura permite el apilamiento físico de hasta 8 unidades con un backplane de 120 Gbps, facilitando la escalabilidad y simplificación de la gestión en redes de gran tamaño. Incorpora funciones avanzadas de enrutamiento dinámico L3, incluyendo OSPF, RIP, ECMP, VRRP y PIM, para segmentación y tráfico eficiente entre VLANs. La gestión cloud a través del controlador Omada SDN centraliza la administración, monitoreo y configuración del despliegue.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>48 puertos Gigabit PoE+ (10/100/1000 Mbps)6 ranuras 10G SFP+ para enlaces de alta velocidad</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Presupuesto PoE total: hasta 1440 W</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte PoE rápido y PoE perpetuo</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Apilamiento físico: hasta 8 unidades (120 Gbps)</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Apilamiento en modo controlador: hasta 4 unidades</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Enrutamiento dinámico: OSPF, RIP, ECMP</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Redundancia de gateway: VRRPEnrutamiento multicast: PIM</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuentes de alimentación duales intercambiables en caliente</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Redundancia de energía N+1</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión cloud mediante controlador Omada SDNSwitch L3 gestionable apilableOptimizado para entornos de campus empresarial</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ruteo estático y dinámico con RIP, OSPF y VRRP para redes empresariales resilientes
Característica 2	Presupuesto PoE de 1440 W para alimentar hasta 48 dispositivos de alto consumo
Característica 3	Conmutación de 216 Gbps sin bloqueo para tráfico concurrente intensivo
Característica 4	Administración unificada mediante Omada SDN con controlador centralizado
Característica 5	4 ventiladores intercambiables en caliente para continuidad operativa
Característica 6	Doble ranura de fuente de alimentación con soporte para redundancia opcional