



Switch Administrable / 48 Puertos Gigabit / 4 Puertos SFP+ 10G / Rendimiento 176 Gbps / Sin Ventilador / Gestión Centralizada en la Nube

SKU: TL-SG3452X Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$12,677.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch administrable de capa 2+ diseñado para infraestructuras de red empresarial de mediana y gran escala. Integra 48 puertos RJ45 Gigabit Ethernet y 4 puertos SFP+ de 10 Gbps para uplinks de alta velocidad, con capacidad de conmutación de 176 Gbps y reenvío de 130.9 Mpps que garantiza el procesamiento de tráfico sin latencia en entornos de alta demanda. La arquitectura sin ventilador elimina puntos de falla mecánicos y reduce el nivel sonoro, permitiendo su despliegue en espacios de trabajo, salas de reuniones y centros de datos edge. Compatible con la plataforma de gestión centralizada Omada, permite la administración unificada de switches, puntos de acceso y gateways desde controladoras en la nube OC300/OC200, simplificando la provisión, monitorización y mantenimiento de políticas de red a través de múltiples sitios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 48 puertos RJ45 Gigabit Ethernet + 4 puertos SFP+ 10G<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rendimiento: 176 Gbps / Reenvío de paquetes: 130.9 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Buffer de memoria: 12 Mbit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Gestión centralizada con controladoras OC300/OC200 en la nube<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• QoS con 8 colas de prioridad y control de ancho de banda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte IPv4/IPv6, enrutamiento estático y seguridad avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Funciones sFlow, QinQ y VLAN avanzadas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Operación sin ventilador, consumo máximo 32.72 W</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rendimiento: 176 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Reenvío de paquetes: 130.9 Mpps<li style='padding: 6px 0;*>Buffer de memoria: 12 Mbit</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 440 x 220 x 44 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ventilador: Sin ventilador<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz (fuentes redundantes)<li style='padding: 6px 0;*>Consumo máximo: 32.72 W</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puertos y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>48 puertos RJ45 Gigabit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>4 puertos SFP+ 10G<li style='padding: 6px 0;*>1 puerto consola micro-USB / RJ45</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada con controladoras OC300/OC200 para redes unificadas
Característica 2	Rendimiento de 176 Gbps con reenvío de 130.9 Mpps sin cuellos de botella
Característica 3	Operación silenciosa sin ventilador para entornos de oficina sensibles al ruido
Característica 4	QoS con 8 colas de prioridad y control de ancho de banda por aplicación
Característica 5	Soporte IPv4/IPv6 con enrutamiento estático y seguridad de capa 2/3
Característica 6	Fuentes de alimentación redundantes 100-240 VCA para alta disponibilidad