



Switch Administrable Gigabit / 48 Puertos RJ45 / 4 Puertos SFP 1G / 104 Gbps / Sin Ventilador / PoE No Incluido

SKU: TL-SG3452 Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$10,564.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de capa 2 diseñado para infraestructuras de red empresarial que requieren alta densidad de puertos Gigabit con conectividad fibra SFP. Integra 48 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps y 4 puertos SFP 1G para uplinks o conexiones de backbone. La arquitectura sin ventiladores garantiza operación continua en entornos de oficina y centros de datos edge sin generación de ruido audible. Compatible con el ecosistema Omada SDN, permite gestión unificada mediante controlador local o cloud, facilitando la provisión, monitorización y mantenimiento de políticas de red a escala. Incluye funciones avanzadas de calidad de servicio con 8 colas de prioridad, soporte sFlow para monitoreo de tráfico, QinQ para segmentación de VLANs en entornos multiservicio, y stack de protocolos IPv4/IPv6 completo.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Administración centralizada Omada Controller (local y nube)<li style='margin-bottom: 8px;'>48 puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;'>4 puertos SFP 1G para fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px;'>1 puerto consola micro-USB / RJ45<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño sin ventilador para operación silenciosa 24/7<li style='margin-bottom: 8px;'>Rendimiento: 104 Gbps / Reenvío de paquetes: 77.4 Mpps<li style='margin-bottom: 8px;'>Tabla MAC: 16K entradas / Buffer: 12 Mbit<li style='margin-bottom: 8px;'>QoS con 8 colas de prioridad<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte sFlow, QinQ, IPv4/IPv6 con 16 interfaces<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación redundante 100-240 VCA, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo máximo: 32.8 W</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Rendimiento: 104 Gbps</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Reenvío de paquetes: 77.4 Mpps</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tabla MAC: 16K entradas</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Buffer de memoria: 12 Mbit</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Colas QoS: 8 prioridades</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Interfaces IPv4/IPv6: 16</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Dimensiones: 440 x 220 x 44 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Ventilador: Sin ventilador</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz (redundante)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Consumo máximo: 32.8 W</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura operación: 0 - 45° C</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puertos y Conectividad</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><div style='margin-bottom: 10px;'>RJ45 Gigabit: 48 puertos 10/100/1000 Mbps</div><div style='margin-bottom: 10px;'>SFP: 4 puertos 1G</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Consola: Micro-USB / RJ45</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Gestión: Omada Controller local/nube</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Funciones: sFlow, QinQ, QoS avanzado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración centralizada local y en nube vía Omada Controller
Característica 2	Rendimiento de 104 Gbps con reenvío de 77.4 Mpps para tráfico empresarial
Característica 3	Operación silenciosa 24/7 sin ventiladores mecánicos
Característica 4	8 colas de prioridad QoS para tráfico sensible a latencia
Característica 5	Soporte dual IPv4/IPv6 con 16 interfaces configurables
Característica 6	Fuentes de alimentación redundantes 100-240 VCA para alta disponibilidad