



Switch ON/OFF para Alarma / SPST / 2A @ 12VCC / 45 mm Largo / 1.77 pulgadas / Normalmente Abierto / Pick-Proof

SKU: SS090 Marca: SECO-LARM Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$271.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este switch ON/OFF para alarmas de tipo SPST está diseñado para aplicaciones de seguridad donde la confiabilidad y la protección contra manipulación son prioritarias. Su llave removible permite operaciones seguras, desactivando el circuito cuando no se requiere acceso autorizado. La capacidad de 2A a 12VCC lo hace compatible con una amplia gama de sistemas de alarma y control de acceso. El diseño compacto de 45 mm facilita su instalación en espacios reducidos, mientras que su construcción en latón cromado con base de fibra-bakelite asegura durabilidad en condiciones exigentes. El sistema pick-proof proporciona una capa adicional de protección contra intentos de manipulación no autorizada.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Llave SPST removible para operaciones segurasSoporta 2A a 12VCC para amplio usoDiseño compacto de 45 mm (1.77 pulgadas) de largoTerminales duales para integración en alarmasEstado normalmente abierto para mayor seguridadSistema pick-proof contra manipulación no autorizada<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600;*>SPST, ON/OFF</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Contactos</div><div style='font-weight: 600;*>2 terminales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad</div><div style='font-weight: 600;*>2A @ 12VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estado Normal</div><div style='font-weight: 600;*>Normalmente Abierto (NO)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;*>45 mm largo x 15 mm Ø rosca x 25 mm Ø cerradura
1.77 x 0.59 x 0.98 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material Cuerpo</div><div style='font-weight: 600;*>Latón cromado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material Contactos</div><div style='font-weight: 600;*>Plata con tratamiento anti-sulfuración</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Base</div><div style='font-weight: 600;*>Fibra-bakelite resistente a altas temperaturas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conexiones</div><div style='font-weight: 600;*>Terminales redondos para soldar o crimpar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia</div><div style='font-weight: 600;*>Diseñado para resistir intentos de manipulación</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Sistemas de alarma residenciales, comerciales e industriales; circuitos de seguridad perimetral; paneles de control de acceso; dispositivos de emergencia y parada; equipos donde se requiere desactivación segura con llave removible.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Llave SPST removible para operaciones seguras
Característica 2	Soporta 2A a 12VCC para amplio uso
Característica 3	Diseño compacto de 45 mm de largo
Característica 4	Terminales duales para integración en alarmas
Característica 5	Estado normalmente abierto para mayor seguridad
Característica 6	Sistema pick-proof contra manipulación no autorizada