



Switch de Control Manual / 6 a 125 VCA / Contacto NO/NC / 2 Llaves Incluidas / Montaje en Placa

SKU: 96CYLKA Marca: RCI - DORMAKABA

\$873.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de control manual diseñado para la operación de chapas eléctricas y contrachapas en situaciones especiales que requieren desenergización o energización manual de dispositivos. Equipado con contacto NO/NC que soporta un rango de voltaje de 6 a 125 VCA, permitiendo su adaptación a diversas instalaciones eléctricas existentes. El diseño compacto facilita su integración en gabinetes y espacios con limitaciones físicas, mientras que su compatibilidad con la placa 960MAX28 permite expandir funcionalidades del sistema de control de acceso. Incluye dos llaves para operación manual segura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control manual de energía para dispositivos eléctricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación de chapas eléctricas en situaciones especiales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Switch NO/NC con soporte de 6 a 125 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con placa 960MAX28<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para fácil integración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación sencilla y rápida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tipo de contacto: NO/NC<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Voltaje soportado: 6 a 125 VCA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Instalación: Sencilla y rápida</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Switch ON/OFF: 1 unidad<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Llaves: 2 unidades</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control manual de energía para chapas y contrachapas eléctricas
Característica 2	Contacto NO/NC versátil para múltiples configuraciones de circuito
Característica 3	Rango amplio de voltaje 6 a 125 VCA para diversas aplicaciones
Característica 4	Diseño compacto que facilita integración en espacios reducidos
Característica 5	Instalación rápida que minimiza tiempo de inactividad operativa
Característica 6	Compatible con placa 960MAX28 para expansión de sistema