



Switch PoE+ / 16 Puertos 10/100 Mbps / 2 Gigabit Combo TP/SFP / 300W / LCD y VLAN Extended / ±4kV

SKU: FGSW-1822VHP Marca: PLANET Categoría: PoE de Largo Alcance

\$5,376.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch no administrable FGSW1822VHP ofrece dieciséis puertos Fast Ethernet 10/100Base-TX con capacidad PoE/PoE+, dos puertos Gigabit RJ45 y dos ranuras SFP compartidas para enlaces de cobre o fibra. Su pantalla LCD integrada permite monitorear en tiempo real la potencia total disponible, el consumo actual, el voltaje y la temperatura interna, facilitando el diagnóstico local sin herramientas externas. El modo VLAN extended segmenta el tráfico de los puertos 1-16 de forma aislada, mejorando la seguridad en despliegues de videovigilancia y telefonía IP. Con una protección contra sobretensiones de ±4kV y protección térmica, garantiza operación estable en entornos exigentes.</p><ul style='margin-top: 15px; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>16 puertos 10/100Base-TX RJ45 con PoE/PoE+2 puertos 10/100/1000Base-T RJ452 interfaces 1000Base-X SFP compartidas con los puertos 17 y 18Compatibilidad PoE 802.3af y PoE+ 802.3at con potencia total de 300 W<div style='margin-top: 15px; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='padding: 3px 0;'>16 puertos 10/100Base-TX RJ45<li style='padding: 3px 0;'>2 puertos 10/100/1000Base-T RJ45<li style='padding: 3px 0;'>2 interfaces 1000Base-X SFP (compartidas con puertos 17 y 18)<li style='padding: 3px 0;'>PoE 802.3af / 802.3at<li style='padding: 3px 0;'>Potencia PoE total: 300 W<div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='padding: 3px 0;'>Alimentación: 100 ~ 240 VCA<li style='padding: 3px 0;'>Potencia máxima: 330 W<li style='padding: 3px 0;'>Protección: descargas ±4 kV<li style='padding: 3px 0;'>Temperatura de operación: 0 °C ~ 50 °C<li style='padding: 3px 0;'>Dimensiones: 233 x 440 x 44 mm<li style='padding: 3px 0;'>Peso: 3.2 kg<div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones y Protección</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='padding: 3px 0;'>Pantalla LCD: potencia total disponible, usada y temperatura<li style='padding: 3px 0;'>Protección contra sobrecarga, bajo voltaje, alto voltaje y alta temperatura<li style='padding: 3px 0;'>Switch para activar modo VLAN & Extended<li style='padding: 3px 0;'>Modo VLAN extended para segmentación avanzada de red</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD para diagnóstico local de energía y temperatura
Característica 2	Aislamiento VLAN extended para segmentación de red segura
Característica 3	Flexibilidad de uplink con puertos combo Gigabit TP/SFP
Característica 4	Protección ±4kV y contra sobrecalentamiento para mayor confiabilidad
Característica 5	Potencia total de 300W para dispositivos PoE+ de alto rendimiento
Característica 6	Operación plug?and?play lista para funcionar sin configuración previa