



Switch PoE+ / 16 Puertos Gigabit / 2 Combo SFP / LCD / 300W / 1U Rack / 0.76 x 1.44 x 0.14 ft

SKU: GSW-1820VHP    Marca: PLANET    Categoría: Switches PoE

\$5,883.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'->Este switch no administrable PoE+ está diseñado para despliegues de red que requieren alimentación remota de dispositivos con monitoreo visual integrado. Integra 16 puertos Gigabit con capacidad PoE/PoE+ y 2 interfaces combo TP/SFP para enlaces de fibra óptica, todo gestionado mediante una pantalla LCD que reporta en tiempo real el estado energético y térmico del equipo. Su arquitectura de aislamiento VLAN permite segmentar tráfico de forma avanzada, mientras que sus múltiples sistemas de protección eléctrica y térmica aseguran operación continua en entornos críticos de infraestructura.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'-><li>Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real de potencia total disponible, potencia usada y temperatura interna</li><li>Modo VLAN Extended para segmentación avanzada y aislamiento de tráfico de red</li><li>Protección contra sobrecarga, bajo voltaje, alto voltaje y alta temperatura</li><li>16 puertos 10/100/1000BASE-TX RJ45 con alimentación PoE 802.3af y PoE+ 802.3at</li><li>2 interfaces 1000BASE-X SFP compartidas con los puertos 17 y 18</li><li>Potencia PoE total de 300W para alimentación simultánea de múltiples dispositivos</li><li>Diseño compacto 1U para instalación en rack estándar de 19 pulgadas</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Conectividad</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'->18 puertos 10/100/1000BASE-TX RJ45<br>2 interfaces 1000BASE-X SFP (compartidas con puertos 17-18)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Funciones inteligentes</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'->Pantalla LCD: potencia disponible, potencia usada, temperatura<br>Modo VLAN Extended con switch físico de activación<br>Protección contra sobrecarga, bajo voltaje, alto voltaje, alta temperatura</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Protección y confiabilidad</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'->Protección contra descargas: ±4kV<br>Temperatura de operación: 0 ~ 50°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Dimensiones físicas</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'->233 x 440 x 44 mm (9.17 x 17.32 x 1.73 in)<br>0.76 x 1.44 x 0.14 ft<br>Peso: 3.2 kg<br>Formato: 1U para rack 19</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Monitoreo en tiempo real de energía y temperatura      |
| Característica 2 | Segmentación avanzada con modo VLAN Extended           |
| Característica 3 | Protección integral contra sobrecarga y sobrevoltaje   |
| Característica 4 | Alimentación PoE/PoE+ para 16 dispositivos simultáneos |
| Característica 5 | Conectividad fibra óptica con 2 puertos SFP combo      |
| Característica 6 | Diseño compacto 1U para montaje en rack estándar       |