



Switch PoE / 16 Puertos Gigabit / 2 SFP / 2 Combo / 250W PoE / 36 Gbps / Rackmount

SKU: TL-SG1218MP Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$4,203.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este switch PoE no administrable ofrece 16 puertos RJ45 Gigabit Ethernet con capacidad de alimentación remota mediante los estándares 802.3af y 802.3at, alcanzando una potencia total de 250W para alimentar cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos, teléfonos VoIP y otros dispositivos compatibles. La arquitectura incluye 2 puertos SFP Gigabit y 2 puertos combo adicionales que permiten configurar enlaces de uplink por fibra óptica o cobre según las necesidades de la infraestructura de red. Con una capacidad de conmutación de 36 Gbps, el equipo garantiza el transporte de tráfico a velocidad de línea sin congestión en escenarios de alta densidad de dispositivos.</p><p style='margin-bottom: 16px;'>Diseñado para instalación en rack de 19 pulgadas (440 x 180 x 44 mm / 17.3 x 7.1 x 1.7 pulgadas), incorpora dos ventiladores internos que mantienen la temperatura operativa dentro del rango de 0°C a 50°C. El consumo energético se adapta dinámicamente a la carga: 21.4W en estado base sin dispositivos PoE conectados, escalando hasta 286.64W cuando se utiliza la capacidad PoE completa de 250W. La fuente de alimentación universal 100-240V AC a 50/60 Hz facilita su despliegue en cualquier región geográfica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con autonegociaciónPoE 802.3af/at con presupuesto total de 250W2 puertos SFP Gigabit para conectividad de fibra óptica2 puertos combo (RJ45/SFP) para flexibilidad de uplinkCapacidad de conmutación: 36 GbpsThroughput: 26.78 MppsMontaje en rack con 2 ventiladores de refrigeración activaFuente de alimentación: 100-240V AC, 50/60 HzConsumo máximo: 21.4W (sin PoE) / 286.64W (con 250W PoE activo)Temperatura de operación: 0°C ~ 50°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>16x RJ45 10/100/1000 Mbps
2x SFP Gigabit
2x Combo (RJ45/SFP)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Estándar: 802.3af/at
Potencia total: 250W</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Rendimiento</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Capacidad de conmutación: 36 Gbps
Throughput: 26.78 Mpps</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Alimentación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>100-240V AC, 50/60 Hz
Consumo: 21.4W / 286.64W (máx.)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Físico y ambiental</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Dimensiones: 440 x 180 x 44 mm
(17.3 x 7.1 x 1.7 in)
Temperatura: 0°C ~ 50°C
2 ventiladores, montaje en rack</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Contenido del paquete</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Switch TL-SG1218MP
Guía de instalación
Cable de corriente
Kit de montaje en rack
Patas de goma</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Suministro PoE 802.3af/at con 250W para múltiples dispositivos
Característica 2	Capacidad de conmutación de 36 Gbps sin cuellos de botella
Característica 3	2 puertos SFP Gigabit y 2 puertos combo para flexibilidad de uplink
Característica 4	Montaje en rack estándar con doble ventilación activa
Característica 5	Consumo optimizado de 21.4W sin carga PoE activa
Característica 6	Operación confiable de 0°C a 50°C en entornos de centro de datos