



Switch PoE+ / 24 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 2 Puertos Gigabit Uplink / 1 Puerto SFP Uplink / Modo Extendido 300 m (984 pies) / 230 W

SKU: DS-3E0326P-E/M(C) Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$4,726.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch de escritorio no administrable diseñado para despliegues de video vigilancia y redes de dispositivos PoE. Integra 24 puertos Fast Ethernet con alimentación PoE+, dos puertos Gigabit para uplink de datos y un puerto SFP para conectividad de fibra óptica. Incluye modo extendido que permite extender la distancia de transmisión hasta 300 metros (984 pies) en los puertos 17-24, ideal para cámaras ubicadas en puntos remotos. La optimización de buffer garantiza la transmisión continua de video sin pérdida de paquetes, mientras que la protección contra sobretensiones protege la inversión en equipos conectados.

Características principales

- 24 puertos 10/100 Mbps con PoE+ (IEEE 802.3af/at)
- 2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps
- 1 puerto SFP uplink para conectividad de fibra
- Modo extendido hasta 300 m (984 pies) en puertos 17-24
- Capacidad total PoE de 230 W
- Protección contra sobretensiones
- Modo Hi-PoE para dispositivos de mayor consumo
- Optimización de buffer para transmisión de video
- Configuración por DIP switch, sin interfaz web
- Tasa de reenvío de paquetes: 6.55 Mpps
- Especificaciones técnicas

flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4 style="margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Modo Hi-PoE

Soportado

4px 0; font-size: 13px;

24 x 10/100 Mbps

4px 0; font-size: 13px;

2 x 10/100/1000 Mbps

4px 0; font-size: 13px;

1 x SFP

4px 0; font-size: 13px;

Estándar PoE

IEEE 802.3af/at

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4 style="margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Capacidad PoE

230 W

4px 0; font-size: 13px;

230 W

4px 0; font-size: 13px;

Potencia máxima por puerto

30 W

4px 0; font-size: 13px;

Modo Hi-PoE

Soportado

4px 0; font-size: 13px;

Modo extendido

300 m (984 pies), puertos 17-24

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4 style="margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Rendimiento

4px 0; font-size: 13px;

Tasa de reenvío

6.55 Mpps

4px 0; font-size: 13px;

Optimización de buffer

Para video

4px 0; font-size: 13px;

Administración

No administrable

4px 0; font-size: 13px;

Configuración

DIP switch frontal

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4 style="margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Físico y eléctrico

4px 0; font-size: 13px;

Alimentación

100-240 V AC, 4 A

4px 0; font-size: 13px;

Fuente de alimentación

Incluida

4px 0; font-size: 13px;

Dimensiones

335.0 x 44.5 x 226.0 mm

4px 0; font-size: 13px;

Peso

2.65 kg

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4 style="margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Protección y confiabilidad

4px 0; font-size: 13px;

Protección contra sobretensiones

Integrada

4px 0; font-size: 13px;

Formato

Escritorio

4px 0; font-size: 13px;

Interfaz web

No aplica

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px;

Nota sobre modo extendido

Para habilitar el modo extendido hasta 300 m (984 pies), es necesario mover el DIP switch ubicado en la parte frontal del equipo. Esta función solo es operativa en los puertos 17-24.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobretensiones integrada
Característica 2	Modo Hi-PoE para dispositivos de alto consumo
Característica 3	Optimización de buffer para transmisión de video
Característica 4	Configuración por DIP switch sin interfaz web
Característica 5	Modo extendido en puertos 17-24 hasta 300 metros
Característica 6	Fuente de alimentación 100-240 V AC incluida