



SKU: DS-3E03-18PE Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

\$4,760.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: auto; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/4N3YEqQeak' allowfullscreen> </iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de 4 núcleos de alimentación estándar 802.3af/at PoE reduciendo pérdidas en la alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo y control de datos en puertos importantes <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Modo extendido disponible para alcanzar una transmisión por cable de hasta 250 metros (Solo CAT6, CAT6A) <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Aí momento de habilitar el modo EXTEND el ancho de banda será de 10Mbps y la alimentación no deberá exceder de 7W máximo por puerto <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>16 puerto PoE que soportan modo EXTEND <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>2 puertos Gigabit para interconexión <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>30W por puerto (230W en total) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100 a 240Vca (incluye alimentación) <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Montable en rack </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consideraciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Manejo 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>El switch PoE de HIKVISION permite al momento de utilizar un extensor PoE HIKVISION modelo DS-1H340101P nos permite alcanzar distancias de hasta 500 metros en total. <li style='margin-bottom: 5px;'>Las cámaras IP compatibles en modo extendido pueden ser cualquier cámara HIKVISION que no rebasen los 8 watts en consumo total. <li style='margin-bottom: 5px;'>Al momento de habilitar el modo EXTEND nos permite por puerto llegar a distancias de hasta 250 metros. <li style='margin-bottom: 5px;'>Las cámaras IP compatibles en modo extendido pueden ser cualquier cámara HIKVISION que no rebasen los 8 watts en consumo total. </div> <div style='flex: 1 1 100%;> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>Modo de Manejo 1</h3> <p style='color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El switch PoE de HIKVISION permite al momento de utilizar un extensor PoE HIKVISION modelo DS-1H340101P nos permite alcanzar distancias de hasta 500 metros en total.</p> <div style='margin-bottom: 15px;'>Las cámaras IP compatibles en modo extendido pueden ser cualquier cámara HIKVISION que no rebasen los 8 watts en consumo total.</div> <div style='margin-bottom: 15px;'>Al momento de habilitar el modo EXTEND nos permite por puerto llegar a distancias de hasta 250 metros.</div> <div style='margin-bottom: 15px;'>Las cámaras IP compatibles en modo extendido pueden ser cualquier cámara HIKVISION que no rebasen los 8 watts en consumo total.</div> </div> <div style='flex: 1 1 100%;> </div> </div> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología de 8 núcleos 802.3af/at PoE
Característica 2	16 puertos PoE 100 Mbps + 2 Gigabit
Característica 3	2 puertos SFP para fibra óptica
Característica 4	Modo extendido hasta 250 metros (Cat6/6a)
Característica 5	230W potencia total, 30W por puerto
Característica 6	Optimización buffer para transmisión video HD estable