



Switch PoE+ / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ 802.3af/at / 1 Puerto Uplink 10/100 Mbps / Modo Extendido 250 m (820 ft) / 35 W

SKU: NS-0105P-35(B) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$692.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch de escritorio diseñado para despliegues de videovigilancia y redes de pequeña escala. Integra cuatro puertos PoE+ 10/100 Mbps compatibles con estándares 802.3af/at, más un puerto uplink independiente de 10/100 Mbps para conectividad ascendente sin interferir con la alimentación PoE. La optimización de búfer garantiza transmisión de video fluida incluso bajo carga de tráfico multicast, mientras que el modo extendido permite alcanzar distancias de hasta 250 metros (820 pies) para dispositivos remotos como cámaras IP en instalaciones dispersas.

Características principales

- Switch de escritorio con 4 puertos 10/100 Mbps con capacidad PoE+ 1 puerto uplink 10/100 Mbps dedicado para conectividad de red superior
- Monitoreo y control de datos en puertos críticos de la infraestructura
- Optimización de búfer para transmisión de video sin interrupciones
- Modo extendido para alcance de hasta 250 metros (820 pies)
- Capacidad total de 35 W con hasta 30 W por puerto PoE individual
- Compatibilidad 802.3af/at para múltiples dispositivos PoE

Especificaciones técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Alimentación PoE

Puertos PoE: 4 × 10/100 Mbps (802.3af/at)

Tasa de reenvío: 0.744 Mpps

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Capacidad total

35 W

Máximo por puerto: 30 W

Estándares: IEEE 802.3af / 802.3at

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Alimentación eléctrica

Voltaje: 48 VCC

Corriente: 0.8 A

Fuente incluida: Sí

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Alimentación eléctrica

Físico e instalación

Dimensiones: 105 × 27.6 × 83.1 mm

Peso: 0.48 kg

Tipo: Escritorio, no montable en rack

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Rendimiento extendido

Modo extendido: Hasta 250 m (820 pies)

Aplicación: Cámaras IP en distancias superiores

Nota: Considere el consumo total al conectar múltiples cámaras

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de video fluida con búfer optimizado
Característica 2	Monitoreo y control de datos en puertos críticos
Característica 3	Alcance extendido hasta 250 metros sin degradación
Característica 4	Fuente de alimentación 48 VCC incluida
Característica 5	Formato compacto de escritorio no montable en rack
Característica 6	Compatibilidad multi-dispositivo con estándares PoE+

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 12:29