



Switch PoE / 4 Puertos 802.3af/at / 90W Total / 1 Uplink Gigabit / QoS AV / SafeConnect

SKU: RCH40-E2    Marca: YEALINK    Categoría: Accesorios

\$3,774.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Switch PoE compacto diseñado específicamente para entornos de videoconferencia y audio en salas de reuniones modernas. Integra arquitectura Gigabit para conectividad de alta velocidad con capacidad de alimentar hasta cuatro dispositivos PoE simultáneamente mediante estándares 802.3af/at. Incorpora tecnologías SafeConnect y control de prioridad PoE para mantener la estabilidad operativa de equipos críticos ante picos de demanda energética. La funcionalidad QoS permite priorización de tráfico audiovisual, asegurando rendimiento sin latencia en transmisiones en tiempo real. Su factor de forma reducido facilita instalaciones discretas en mobiliario de sala o racks compactos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>4 puertos PoE 802.3af/at con detección automática de dispositivos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Potencia total PoE: 90W distribuida entre puertos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>1 puerto uplink Gigabit dedicado para conectividad ascendente</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Tecnología SafeConnect para protección de alimentación en alta demanda</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Control de prioridad PoE para dispositivos críticos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>QoS para priorización de tráfico audiovisual</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Compatibilidad con terminales UVC, MVC y accesorios BYOD</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Diseño compacto para instalaciones discretas</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;\*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Puertos PoE</strong> 4 x 802.3af/at</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Puerto uplink</strong> 1 x Gigabit dedicado</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Velocidad de conmutación</strong> Gigabit</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>QoS</strong> Priorización de tráfico audiovisual</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Energía y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;\*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Potencia total PoE</strong> 90W</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Tecnología SafeConnect</strong> Protección de alimentación en alta demanda</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Prioridad PoE</strong> Asignación preferencial para dispositivos críticos</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Detección automática</strong> Dispositivos PoE compatibles</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Compatibilidad y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;\*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Compatibilidad</strong> Terminales UVC, MVC y accesorios BYOD</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Factor de forma</strong> Compacto para instalación discreta</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Aplicación</strong> Salas de reuniones modernas</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del paquete</strong> Switch PoE RCH40E2, adaptador de corriente, guía de inicio rápido</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alimenta simultáneamente múltiples dispositivos de videoconferencia |
| Característica 2 | SafeConnect evita caídas de alimentación en picos de demanda        |
| Característica 3 | Prioridad PoE garantiza operación de equipos críticos               |
| Característica 4 | QoS dedicado para tráfico audiovisual sin latencia                  |
| Característica 5 | Compatible con terminales UVC, MVC y accesorios BYOD                |
| Característica 6 | Formato compacto para integración discreta en mobiliario            |