



Switch PoE / 48 Puertos Gigabit / 32 Puertos PoE+ / 4 SFP 1G / 195W / 104 Gbps / 1U Rack / 1.43 x 11.22 x 17.41 pulgadas

SKU: USW-48-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$21,627.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'->Este switch de capa 2 ofrece 48 puertos Gigabit Ethernet con capacidad de conmutación de 104 Gbps y un forwarding rate de 77.38 millones de paquetes por segundo, ideal para despliegues de red de alta densidad. Integra 32 puertos con alimentación PoE+ conforme al estándar IEEE 802.3af/at, distribuyendo hasta 195W totales para alimentar cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos VoIP y otros dispositivos compatibles. Los 4 puertos SFP de 1 Gbps permiten conectividad de fibra óptica para enlaces ascendentes o interconexión entre switches. Su diseño sin ventiladores garantiza operación completamente silenciosa, mientras que la gestión centralizada a través del UniFi Network Controller simplifica la configuración, monitoreo y mantenimiento de la infraestructura de red.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin: 0 0 24px 0; padding-left: 20px;'->48 puertos 10/100/1000 Mbps con auto-negociación4 puertos SFP 1 Gbps para conectividad de fibra óptica32 puertos PoE+ (1-32) con estándar IEEE 802.3af/atPotencia PoE total: 195 WCapacidad de conmutación: 104 GbpsForwarding rate: 77.38 Mpps (millones de paquetes por segundo)Gestión centralizada mediante UniFi Network ControllerDiseño sin ventiladores con flujo de aire optimizadoMontaje en rack 1U con disipación térmica eficiente<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; margin: 0 0 12px 0; letter-spacing: 0.5px;'->Conectividad</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8; color: inherit;'-><div>Puertos RJ45: 48 x 10/100/1000 Mbps</div><div>Puertos SFP: 4 x 1 Gbps</div><div>Puertos PoE+ 1-32 (IEEE 802.3af/at)</div><div>Potencia PoE total: 195 W</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; margin: 0 0 12px 0; letter-spacing: 0.5px;'->Rendimiento</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8; color: inherit;'-><div>Switch fabric: 104 Gbps</div><div>Forwarding rate: 77.38 Mpps</div><div>Capa de switching: Capa 2</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; margin: 0 0 12px 0; letter-spacing: 0.5px;'->Administración</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8; color: inherit;'-><div>Controlador: UniFi Network Controller</div><div>Tipo de gestión: Centralizada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; margin: 0 0 12px 0; letter-spacing: 0.5px;'->Físico y eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8; color: inherit;'-><div>Factor de forma: Rack 1U</div><div>Dimensiones: 43.7 x 285 x 442.4 mm
(1.72 x 11.22 x 17.41 pulgadas)</div><div>Peso: 4.52 kg</div><div>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz</div><div>Enfriamiento: Pasivo (sin ventiladores)</div><div>Temperatura de operación: -5°C a 40°C</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; margin: 0 0 12px 0; letter-spacing: 0.5px;'->Contenido de envío</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8; color: inherit;'-><div>• Switch USW-48-POE</div><div>• Soportes de montaje en rack</div><div>• Tornillos de montaje</div><div>• Cable de alimentación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada via UniFi Network Controller
Característica 2	Conmutación de 104 Gbps con 77.38 Mpps
Característica 3	32 puertos PoE+ IEEE 802.3af/at con 195W totales
Característica 4	Diseño sin ventiladores para operación silenciosa
Característica 5	Montaje en rack 1U con disipación térmica eficiente
Característica 6	Alimentación universal 100-240 VAC 50-60 Hz