



Switch PoE+ / 6 Puertos 10/100 Mbps / 54W PoE Total / No Adminstrable / Sin Ventilador

SKU: RG-ES106F-P Marca: RUJJIE Categoría: Switches PoE

\$500.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este switch PoE+ no administrable ofrece conectividad de capa de acceso simplificada para despliegues de voz, video y datos en entornos corporativos. Con seis puertos Fast Ethernet y capacidad de alimentación de 54 watts, permite energizar múltiples dispositivos compatibles como cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y teléfonos VoIP sin requerir inyectores PoE adicionales. La detección automática IEEE 802.3af/at protege equipos no compatibles mientras optimiza la asignación de potencia. Su diseño sin ventilador garantiza operación silenciosa ideal para oficinas, salas de reuniones y espacios sensibles al ruido.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Switch no administrable para despliegue inmediato sin configuración6 puertos RJ45 10/100 Mbps con auto-negociación y detección automática de MDI/MDIXCapacidad PoE total de 54 watts distribuida entre puertos compatibles<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Conectividad</div><div style='font-size: 14px;'>6 puertos 10/100 Mbps
Auto-negociación half/full duplex
Auto-MDI/MDIX</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>PoE / Alimentación</div><div style='font-size: 14px;'>Estándar: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
Potencia total PoE: 54W
Detección automática de dispositivos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Rendimiento</div><div style='font-size: 14px;'>Capacidad de switching: 1.2 Gbps
Tasa de reenvío: 0.89 Mpps
Tabla MAC: 2,000 entradas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Diseño y Ambiente</div><div style='font-size: 14px;'>Refrigeración pasiva sin ventilador
Nivel de ruido: 0 dB
Temperatura operación: 0°C a 40°C
Humedad: 10% a 90% sin condensación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Dimensiones y Peso</div><div style='font-size: 14px;'>Compacto para escritorio o montaje
Peso ligero para fácil instalación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Gestión</div><div style='font-size: 14px;'>No administrable
Plug-and-play
Sin configuración requerida</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación plug-and-play sin configuración
Característica 2	Alimentación automática IEEE 802.3af/at
Característica 3	54W totales para múltiples dispositivos PoE
Característica 4	Operación silenciosa sin ventilador mecánico
Característica 5	Auto-negociación en todos los puertos
Característica 6	Diseño compacto para espacios restringidos