



SKU: DS-3E0510HP-E Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

\$2,594.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"/>
 <p style="margin-bottom: 16px; color: inherit;"/>Switch PoE+ no administrable diseñado para despliegues de alta
 disponibilidad IP y redes de datos convergentes. Integra siete puertos Gigabit con capacidad PoE, incluyendo dos puertos Hi-PoE de alto rendimiento para alimentar cámaras PTZ con motores robustos y mecanismos de calefacción. La
 arquitectura de optimización de buffer prioriza la transmisión continua de flujos de video, eliminando pérdidas de paquetes en escenarios de tráfico intensivo. El modo extendido habilita conectividad PoE estable hasta 300 metros (984
 pies), superando la limitación estándar de 100 metros para instalaciones en campus o naves industriales amplias.
 </p>
 <h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;"/>Características Principales
 </h3>
 <ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;"/>
 <i>Operación plug-and-play</i> sin configuración web ni CLI
 6 puertos 10/100/1000 Mbps PoE 802.3af/at
 30 W máximo por puerto
 2 puertos 10/100/1000 Mbps Hi-PoE (90 W máximo, puertos 1-2)
 1 puerto uplink 10/100/1000 Mbps para conexión aguas arriba
 1 puerto SFP para fibra óptica o enlaces de larga distancia
 30 W máximo extendido: alcance PoE hasta 300 m (984
 pies)
 Optimización de buffer para transmisión de video sin interrupciones
 Protección contra sobretensiones integrada

 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: left; font-size: 12px; color: inherit; border-bottom: 1px solid
 rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;"/>
 <thead>
 <tr>
 <th style="width: 33%; padding: 5px; text-align: left; font-weight: normal; font-size: 14px;"/>Especificaciones técnicas
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td style="width: 33%; padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 Conectividad
 </td>
 <td style="width: 33%; padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 6 puertos PoE 802.3af/at
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 <td style="width: 33%; padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 Conectividad
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 6 puertos PoE 802.3af/at
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 Conectividad
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 6 puertos PoE 802.3af/at
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 Conectividad
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 6 puertos PoE 802.3af/at
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 Conectividad
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 6 puertos PoE 802.3af/at
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 Conectividad
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 6 puertos PoE 802.3af/at
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 Conectividad
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 6 puertos PoE 802.3af/at
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 Conectividad
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 6 puertos PoE 802.3af/at
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 Conectividad
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 6 puertos PoE 802.3af/at
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 Conectividad
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 6 puertos PoE 802.3af/at
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 Conectividad
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 6 puertos PoE 802.3af/at
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 30 W máx.
 30 W máx.
 30 W máx.
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 Conectividad
 </td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align: top; font-size: 14px;"/>
 6 puertos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimización de buffer para transmisión de vídeo estable
Característica 2	Hi-PoE 90W en puertos 1-2 para PTZ robustos
Característica 3	Modo extendido hasta 300 m sin degradación
Característica 4	Protección integrada contra sobretensiones eléctricas
Característica 5	Tasa de reenvío de 14.88 Mpps sin cuellos de botella
Característica 6	Operación plug-and-play sin interfaz web compleja