



Switch PoE+ / 8 Puertos Gigabit / 126W Total / 30W por Puerto / Escritorio o Rack

SKU: TL-SG1008MP Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$2,466.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este switch no administrable de 8 puertos Gigabit con tecnología PoE+ permite transferir datos y suministrar energía eléctrica simultáneamente a través de un único cable de red. Compatible con los estándares IEEE 802.3af y 802.3at, resulta ideal para desplegar cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos, teléfonos VoIP y otros dispositivos PoE en entornos residenciales y empresariales. Su diseño plug and play elimina la necesidad de configuración previa, acelerando la implementación de la infraestructura de red. La tecnología de eficiencia energética integrada optimiza el consumo eléctrico según la longitud del cable y el estado del enlace, logrando reducciones significativas en el gasto operativo.

Características principales

- 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con capacidad PoE+ de 126 W distribuida entre todos los puertos. Hasta 30 W por puerto para dispositivos de alto consumo.
- Compatibilidad con estándares IEEE 802.3af (15.4W) e IEEE 802.3at (30W).
- Tecnología de eficiencia energética con ahorro de hasta 75%.
- Operación plug and play sin intervención de configuración.
- Diseño versátil para instalación en escritorio o montaje en rack.

Conectividad

Puertos: 8 x RJ45 10/100/1000 Mbps

PoE por puerto: Hasta 30 W

PoE total: 126 W

Estándares PoE: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at

Rendimiento

Capacidad de conmutación: 16 Gbps

Tasa de transferencia: 11.9 Mpps

MAC Address Table: 4K entradas

Jumbo Frame: 10 KB

Físico y eléctrico

Factor de forma: Escritorio / Montaje en rack

Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo máximo: 144.7 W

Dimensiones: 294 x 180 x 44 mm (11.6 x 7.1 x 1.7 pulgadas)

Ambiental y normativo

Temperatura de operación: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)

Humedad de operación: 10% a 90% sin condensación

Certificaciones: FCC, CE, RoHS

Eficiencia energética: Tecnología Green Ethernet integrada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmite datos y energía por un solo cable
Característica 2	Reduce consumo energético hasta 75%
Característica 3	Compatible con estándares IEEE 802.3af/at
Característica 4	Instalación inmediata sin configuración
Característica 5	Flexibilidad de escritorio o montaje en rack
Característica 6	Potencia por puerto de hasta 30W