



Switch PoE+ / 8 Puertos Gigabit / 2 Uplink GE+SFP / 120W / Sin Ventilador / 20 Gbps / 4 kV

SKU: RG-ES110GS-P-L Marca: RUJJIE Categoría: Switches PoE

\$1,855.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch PoE+ no administrable diseñado para despliegues de red donde la simplicidad operativa y la confiabilidad son prioritarias. Integra ocho puertos Gigabit con capacidad PoE+ para alimentar cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos, teléfonos VoIP y otros dispositivos compatibles 802.3at. La arquitectura sin ventilador garantiza operación completamente silenciosa, ideal para oficinas, salas de reuniones y entornos sensibles al ruido. El uplink dual —un puerto Gigabit Ethernet y un slot SFP de 1 Gbps— ofrece flexibilidad para conectividad de fibra o cobre según la infraestructura disponible.

Características principales

- Switch no administrable: configuración plug-and-play sin intervención técnica
- 8 puertos 10/100/1000BASE-T con PoE+ (802.3at) para alimentación de dispositivos
- 1 puerto 10/100/1000BASE-T de uplink + 1 puerto 1000BASE-X SFP para conectividad flexible
- Diseño sin ventilador: operación silenciosa y reducción de puntos de fallo mecánicos
- Protección contra sobrecargas de 4 kV para mayor resiliencia en instalaciones eléctricas exigentes
- Capacidad de switching 20 Gbps y velocidad de reenvío 14.8 Mpps sin bloqueos

Especificaciones técnicas

flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-weight: bold; margin-bottom: 8px;

Puertos y conectividad

8 x 10/100/1000BASE-T PoE+
 1 x 10/100/1000BASE-T uplink
 1 x 1000BASE-X SFP

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;

Rendimiento de switching

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;

Alimentación PoE

Potencia total PoE+: hasta 120 W
 Estándar: 802.3at (PoE+) </div>

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;

Fiabilidad y protección

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;

Dimensiones y peso

190 x 150 x 43 mm
 (7.48 x 5.91 x 1.69 in)
 Peso con empaque: 1.44 kg

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;

Administración

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;

Tipo: No administrado

Despliegue: plug-and-play

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa sin ventilador
Característica 2	Protección contra sobrecargas 4 kV
Característica 3	Uplink dual GE y SFP flexible
Característica 4	Capacidad switching 20 Gbps
Característica 5	Reenvío 14.8 Mpps sin bloqueos
Característica 6	120W para alimentación PoE+

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 14:38