



Switch / 8 Puertos PoE / 4 SFP+ / 170 W PoE / Capa 2 / Gestión On-Premises / DC

SKU: MX-TX1012GXPA-20 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Switches PoE

\$9,784.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch cnMatrix TX1012-DC-P es un dispositivo de Capa 2 diseñado para operar en entornos WISP, MSP e ISP que requieren conectividad confiable y gestión local. Integra ocho puertos PoE con un presupuesto de energía de 170 W y cuatro enlaces de fibra SFP+, permitiendo la conexión de múltiples dispositivos de alto rendimiento. Su alimentación por corriente directa (DC) lo hace apto para instalaciones de telecomunicaciones con plantas de energía específicas. La gestión centralizada se realiza mediante cnMaestro On-Premises, ofreciendo control local completo y facilidad para migrar desde la nube. La plataforma soporta automatización de toque cero y se integra con el ecosistema cnPilot para una red unificada cableada e inalámbrica.</p></div><div style='margin-bottom: 20px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left: 4px solid rgba(150, 150, 150, 0.5); color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota para administradores de red: Si administra este equipo desde cnMaestro Cloud, se recomienda revisar la información actual sobre Cambium Networks y la migración a cnMaestro On-Premises. Conozca los detalles y la guía de migración. Mejore el rendimiento de la red y reduzca tiempo y costo de aprovisionamiento y administración.</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Automatización avanzada para experiencia de toque ceroWi-Fi cnPilot para conectividad óptimaOperación de red simplificada con conmutadores cnMatrixGestión cnMaestro On-Premises integradaRed unificada de alta calidad cableada e inalámbricaSoporta hasta 170 W PoE para múltiples dispositivos8 puertos PoE y 4 puertos SFP+Capa 2Alimentación por corriente directa (DC)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>8 puertos PoE4 puertos SFP+Capa 2PoE Budget: 170 WAutomatización de toque ceroIntegración con cnPilotRed unificada cableada e inalámbricaGestión cnMaestro On-Premises</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: Corriente directa (DC)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Switch cnMatrix WISP TX1012-DC-P</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Automatización de toque cero para despliegue rápido
Característica 2	Integración nativa con cnMaestro para gestión centralizada
Característica 3	Red unificada cableada e inalámbrica con cnPilot
Característica 4	170 W PoE para alimentar múltiples dispositivos simultáneamente
Característica 5	Alimentación por corriente directa para instalaciones remotas
Característica 6	Flexibilidad para operadores WISP, MSP e ISP