



Switch PoE+ / 8 Puertos Gigabit PoE+ / 1 Puerto Gigabit Uplink / 1 Puerto SFP / 63W PoE Total / 20 Gbps

SKU: TL-SG1210P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$1,769.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Switch de escritorio de 10 puertos Gigabit diseñado para expandir redes domésticas y de oficina con capacidad PoE+ integrada. Ocho puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 con alimentación PoE+ permiten transferir datos y energía mediante un solo cable a dispositivos compatibles con estándares IEEE 802.3af/at. Incluye un puerto Gigabit adicional para uplink y un puerto SFP para conectividad óptica flexible. El suministro total de 63W distribuye hasta 30W por puerto PoE, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación independientes para equipos terminales. Funcionamiento plug-and-play sin configuración requerida, con soporte QoS 802.1p/DSCP que prioriza tráfico sensible a la latencia como voz y video.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>8 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 con PoE+ (IEEE 802.3af/at)1 puerto 10/100/1000 Mbps RJ45 para uplink (sin PoE)1 puerto SFP Gigabit para conexión fibra ópticaSuministro PoE total: 63W (hasta 30W por puerto)Capacidad de conmutación: 20 GbpsQoS 802.1p/DSCP para priorización de tráficoNegociación automática y Auto MDI/MDIXOperación sin configuración (plug-and-play)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Puertos RJ45 PoE+: 8 x 10/100/1000 Mbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Puerto RJ45 Uplink: 1 x 10/100/1000 Mbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Puerto SFP: 1 x Gigabit (combo)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Total puertos: 10</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Alimentación PoE</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Estándar PoE: IEEE 802.3af/at</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Potencia total PoE: 63W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Potencia máxima por puerto: 30W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Puertos PoE activos: 8</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Capacidad de conmutación: 20 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tasa de reenvío: 14.88 Mpps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>QoS: 802.1p/DSCP</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tabla MAC: 4K entradas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Funciones de red</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Negociación automática: Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Auto MDI/MDIX: Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Administración: No administrable</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Configuración: Plug-and-play</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión simultánea de datos y energía por cable único
Característica 2	Sin configuración para despliegue inmediato
Característica 3	QoS 802.1p/DSCP para tráfico sensible a latencia
Característica 4	Puerto SFP para conectividad fibra óptica flexible
Característica 5	Negociación automática y Auto MDI/MDIX
Característica 6	Hasta 30W por puerto PoE con protección estándar