



Switch PoE / 24 Puertos 10/100 Mbps + 2 SFP Gigabit Combo / Alcance 250 m (820.2 ft) / 280 W / No Administrable / Protección 6 kV

SKU: WI-PCE5226GF Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$3,569.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch PoE no administrable diseñado para despliegues de videovigilancia y redes de acceso en entornos de gran extensión. Integra 24 puertos Fast Ethernet con capacidad PoE y 2 puertos SFP Gigabit Combo para uplink de fibra o cobre. Su tecnología de extensión patentada permite alcanzar distancias de hasta 250 m (820.2 ft) sobre cableado UTP existente, reduciendo la velocidad a 10 Mbps y manteniendo alimentación PoE de hasta 7 W en modo extendido. El presupuesto energético total de 280 W se distribuye con 90 W en los puertos 1-4 (PoE++) y 30 W en los puertos 5-24, soportando cámaras PTZ, puntos de acceso y otros dispositivos de alto consumo. Incluye funciones de aislamiento de broadcast mediante VLAN de puertos y watchdog PoE que monitorea la conectividad de cámaras IP para reiniciarlas automáticamente ante fallos. El diseño industrial incorpora protección contra sobretensiones de 6 kV, ventilación activa con dos ventiladores y operación plug and play sin necesidad de configuración.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• 24 puertos 10/100 Mbps con PoE automático<li style='margin-bottom: 8px;'>• 2 puertos SFP Gigabit Combo (fibra/cobre)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Alcance extendido: hasta 250 m (820.2 ft) a 10 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;'>• VLAN de puertos para aislamiento de broadcast<li style='margin-bottom: 8px;'>• Watchdog PoE: detección y reinicio automático de cámaras IP• Plug and play, sin configuración requerida</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Presupuesto PoE total: 280 W<li style='margin-bottom: 8px;'>• Puertos 1-4: PoE++ hasta 90 W por puerto<li style='margin-bottom: 8px;'>• Puertos 5-24: PoE/PoE+ hasta 30 W por puerto<li style='margin-bottom: 8px;'>• Estándares PoE: 802.3af / 802.3at / 802.3bt<li style='margin-bottom: 8px;'>• Protección contra sobretensiones: 6 kV<li style='margin-bottom: 8px;'>• Ventilación: 2 ventiladores integrados<li style='margin-bottom: 8px;'>• Dimensiones: 440 x 290 x 45 mm• Diseño industrial para montaje en rack</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• 1 Switch PoE WIPCE5226GF<li style='margin-bottom: 8px;'>• Kit de montaje en rack• Manual de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance PoE hasta 250 m (820.2 ft) sin repetidores con velocidad reducida a 10 Mbps
Característica 2	Puertos 1-4 con PoE++ 90 W para PTZ y dispositivos de alto consumo
Característica 3	VLAN de puertos integrada para aislamiento de broadcast sin configuración
Característica 4	Watchdog PoE inteligente que detecta y reinicia cámaras IP automáticamente
Característica 5	Protección contra sobretensiones de 6 kV para entornos industriales exigentes
Característica 6	280 W de presupuesto PoE total con detección automática 802.3af/at/bt