



Switch PoE+ Administrable / 16 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 2 Puertos Uplink 1000 Mbps / 2 Puertos SFP / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / 230 W

SKU: DS-3E1520P-EI Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$5,003.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Switch administrable de capa 2 con 16 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps, diseñado para infraestructuras de videovigilancia IP y redes convergentes. Integra 2 puertos uplink RJ45 y 2 puertos SFP para conectividad de fibra óptica, con gestión centralizada mediante la plataforma Hik-Partner Pro que permite activación y vinculación de dispositivos en tres pasos. El modo extendido habilita alimentación y transmisión de datos hasta 300 m (984.3 ft), superando la limitación estándar de 100 m para despliegues en amplias áreas industriales o perimetrales. La arquitectura de búfer optimizada prioriza el tráfico de video, mientras que la función de aislamiento de puertos contiene propagación de fallos entre segmentos de red críticos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">16 puertos 10/100/1000 Mbps PoE+ (802.3af/at)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps RJ45<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">2 puertos SFP para transceptores de fibra óptica<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Transceptores compatibles: HK-SFP-1.25G-20-1310-DF / HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Potencia máxima por puerto PoE: 30 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Modo extendido hasta 300 m (984.3 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Tasa de reenvío de paquetes: 50.59 Mpps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad de conmutación: 36 Gbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Gestión web vía IP 192.168.1.64<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Administración en nube Hik-Partner Pro<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Optimización de búfer para transmisión de video<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Aislado de puertos</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Red</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de conmutación: 36 Gbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tasa de reenvío: 50.59 Mpps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">16 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 puertos SFP 1.25 Gbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modo extendido: 300 m (984.3 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Optimización de búfer para video</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 100-240 V AC, 4 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fuente de alimentación incluida<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Presupuesto PoE total: 230 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia máxima por puerto: 30 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 440.0 × 44.0 × 220.8 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 3.2 kg</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gestión y Seguridad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Interfaz web vía IP 192.168.1.64<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Hik-Partner Pro (gestión en nube)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Monitoreo de puertos críticos<li style="padding: 6px 0;">Aislado de puertos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía Hik-Partner Pro para despliegue en 3 pasos
Característica 2	Monitoreo y control de datos en puertos críticos de red
Característica 3	Optimización de búfer dedicada para transmisión de video sin pérdidas
Característica 4	Modo extendido 300 m (984.3 ft) para cámaras en ubicaciones remotas
Característica 5	Aislado de puertos para contención de fallos y seguridad de segmentos
Característica 6	Tasa de reenvío 50.59 Mpps con capacidad de conmutación 36 Gbps