



Switch PoE+ Administrable / 16 Puertos Gigabit / 4 SFP Uplink / 240W / 40 Gbps

SKU: GWN7802P Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches PoE

\$5,222.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch administrable de capa 2 con 16 puertos Gigabit Ethernet PoE+ y 4 puertos SFP uplink, diseñado para despliegues profesionales que requieren alimentación y conectividad centralizada. Ofrece administración en la nube completamente gratuita a través de GWN Cloud, GWN Manager y enrutadores GWN700X/GWN701X, eliminando la necesidad de controladores locales. Su capacidad de conmutación de 40 Gbps garantiza rendimiento sin cuellos de botella en entornos con alta densidad de dispositivos PoE como access points, cámaras IP y terminales VoIP. Incluye funciones avanzadas de segmentación y optimización de tráfico para mantener la estabilidad operativa.

Características Principales

- Administración en nube gratuita mediante GWN Cloud, GWN Manager y compatibilidad con enrutadores GWN700X/GWN701X
- 16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con PoE+ (802.3af/at) y presupuesto total de 240W
- 4 puertos SFP uplink para conectividad de fibra óptica y extensión de red
- Capacidad de conmutación de 40 Gbps para tráfico simultáneo sin degradación
- GVRP para distribución, registro y propagación dinámica de atributos VLAN, reduciendo configuración manual
- Agregación de enlaces (LACP) para incrementar ancho de banda y mejorar confiabilidad de conexiones
- Control de tormentas contra broadcast, multicast y unicast para prevención de interrupciones de tráfico
- Diseño montable en rack con fuente de alimentación incluida

Especificaciones Técnicas

Puertos SFP: 4 x SFP uplink	Puertos RJ45: 16 x 10/100/1000 Mbps
Presupuesto PoE: Hasta 240W	Puertos PoE: 16 puertos 802.3af/at (PoE+)
Capacidad de conmutación: 40 Gbps	Rendimiento: Soportada (LACP)
Capa de operación: Capa 2 administrada	Administración y Seguridad: GWN Cloud, GWN Manager, GWN700X/GWN701X
VLAN dinámica: GVRP para propagación automática	Control de tormentas: Broadcast, multicast, unicast
Formato: Montable en rack	Físico y Montaje:

Fuente de alimentación: Incluida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración en nube gratuita sin costos adicionales
Característica 2	PoE+ en 16 puertos con presupuesto de energía de 240W
Característica 3	Capacidad de conmutación de 40 Gbps para alto rendimiento
Característica 4	4 puertos SFP uplink para expansión con fibra óptica
Característica 5	Agregación de enlaces para mayor ancho de banda y redundancia
Característica 6	Control de tormentas para protección del tráfico de red