



Switch PoE+ Administrable / 24 Puertos 10/100 Mbps / 4 Puertos Gigabit / 2 SFP Combo / 250W / SDN / 12.8 Gbps

SKU: TL-SL2428P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$5,289.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch PoE+ administrable de capa 2 con 24 puertos 10/100 Mbps con alimentación PoE+, 2 puertos Gigabit RJ45 de uplink y 2 puertos combo Gigabit RJ45/SFP para conectividad de fibra óptica. Diseñado para integrarse en la arquitectura Omada SDN, permite aprovisionamiento sin intervención (ZTP), gestión centralizada en la nube y monitoreo inteligente de la infraestructura de red. Incluye capacidades avanzadas de QoS en capas L2/L3/L4 e IGMP snooping para optimización de aplicaciones de voz y video. Capacidad de conmutación de 12.8 Gbps y tasa de reenvío de 9.5 Mpps. Factor de forma rack 1U con disipación térmica de 977.6 BTU/h para operación continua en entornos de centro de datos y telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 24 puertos PoE+ 10/100 Mbps compatibles 802.3at/af<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 puertos Gigabit RJ45 de uplink<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 puertos combo Gigabit RJ45/SFP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia PoE total: 250W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión centralizada Omada SDN en la nube con ZTP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• QoS L2/L3/L4 e IGMP snooping<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de conmutación: 12.8 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tasa de reenvío: 9.5 Mpps<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño rack 1U, disipación 977.6 BTU/h</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>Capacidad de conmutación: 12.8 Gbps<li style='padding: 5px 0;'>Tasa de reenvío: 9.5 Mpps<li style='padding: 5px 0;'>Tabla MAC: 8K<li style='padding: 5px 0;'>Jumbo Frame: 10KB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>Factor de forma: Rack 1U<li style='padding: 5px 0;'>Potencia PoE total: 250W<li style='padding: 5px 0;'>Disipación térmica: 977.6 BTU/h<li style='padding: 5px 0;'>Voltaje de entrada: 100-240V CA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>Cable de alimentación<li style='padding: 5px 0;'>Kit de montaje en rack<li style='padding: 5px 0;'>Guía de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en la nube con Omada SDN y ZTP
Característica 2	QoS L2/L3/L4 e IGMP snooping para tráfico multimedia optimizado
Característica 3	Capacidad de conmutación 12.8 Gbps con reenvío 9.5 Mpps
Característica 4	Disipación térmica 977.6 BTU/h para operación continua estable
Característica 5	Aprovisionamiento sin intervención para despliegue remoto masivo
Característica 6	Fuente PoE+ 802.3at/af de 250W para alimentación de dispositivos IP