



Switch PoE+ Administrable / 24 Puertos Gigabit / 2 Puertos SFP / PoE Extendido 250 m (820.2 ft) / 370 W / 56 Gbps

SKU: DS-3E1526P-SI Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$9,107.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de capa 2 con 24 puertos PoE+ 802.3af/at Gigabit Ethernet y 2 puertos SFP de 1 Gbps para uplink de fibra óptica. Diseñado para despliegues de videovigilancia IP de mediana escala, ofrece gestión remota simplificada mediante Hik-PartnerPro, permitiendo activación y configuración de equipos en tres pasos sin intervención local. La función PoE extendido habilita alimentación y datos hasta 250 metros (820.2 ft) sobre cableado UTP estándar, eliminando la necesidad de inyectores intermedios en instalaciones con cámaras perimetrales. Incluye mecanismos de autodiagnóstico como PoE Watchdog para detección de inactividad y reinicio automático de dispositivos, reduciendo intervenciones técnicas presenciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 puertos RJ45 PoE+ 802.3af/at 10/100/1000 Mbps2 puertos SFP 1 Gbps para fibra ópticaCapacidad de conmutación: 56 GbpsTasa de reenvío: 36,688 MppsPoE extendido hasta 250 m (820.2 ft)PoE Watchdog para reinicio automático de cámarasGestión de topología de red y alarmas de redMonitoreo del estado de salud de redCompatible con Hik-PartnerPro, HikCentral e iVMS-4200</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Máximo consumo de energía: 400 WPotencia PoE disponible: 370 WDimensiones (An x Al x Pr): 440 x 44 x 221 mmTemperatura de funcionamiento: -10 °C a 55 °CTemperatura de almacenamiento: -40 °C a 85 °CFuente de alimentación: 110 VAC</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Switch DS-3E1526P-SICable de alimentación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía Hik-PartnerPro para despliegue en 3 pasos
Característica 2	PoE Watchdog reinicia automáticamente cámaras sin respuesta
Característica 3	Monitoreo de salud de red con alarmas de topología en tiempo real
Característica 4	Capacidad de conmutación 56 Gbps con reenvío 36.688 Mpps
Característica 5	PoE extendido 250 m (820.2 ft) sin repetidores adicionales
Característica 6	Compatible con HikCentral e iVMS-4200 para integración centralizada