



Switch PoE+ Administrable / 24 Puertos Gigabit / 2 Puertos SFP / PoE Extendido 250 m (820.2 ft) / 370 W / Tasa de Reenvío 36.688 Mpps

SKU: DS-3E1526P-SI-24P2F Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$9,047.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch administrable de capa 2 con 24 puertos PoE+ 802.3af/at Gigabit Ethernet y 2 puertos SFP para uplink de fibra óptica. Diseñado para despliegues de videovigilancia IP de mediana escala, integra capacidad de conmutación de 56 Gbps y tasa de reenvío de 36,688 Mpps para tráfico sin bloqueo. La función PoE extendido permite alimentar cámaras hasta 250 m (820.2 ft) sin equipos intermedios, mientras que el PoE Watchdog monitorea la conectividad de dispositivos y ejecuta reinicios automáticos ante fallos de respuesta. La gestión remota mediante Hik-PartnerPro, HikCentral e iVMS-4200 facilita la activación, configuración y supervisión del estado de salud de la red desde ubicaciones centrales.

Características Generales

- 24 puertos RJ45 PoE+ 802.3af/at 10/100/1000 Mbps
- 2 puertos SFP 1 Gbps para fibra óptica
- Tasa de reenvío: 36,688 Mpps
- Potencia PoE total: 370 W
- Desempeño de Red
- PoE extendido hasta 250 m (820.2 ft)
- PoE Watchdog para reinicio automático de cámaras
- Gestión de topología de red con alarmas de estado
- Compatible con Hik-PartnerPro, HikCentral e iVMS-4200
- Fuente de alimentación 110-240 V, consumo máximo 400 W

Especificaciones Físicas y Eléctricas

Dimensiones (An x Al x Pr): 440 x 44 x 221 mm

Potencia PoE total: 370 W

Consumo máximo de energía: 400 W

Fuente de alimentación: 110-240 V CA

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 55 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 85 °C

Contenido del Paquete

- Switch DS-3E1526P-SI
- Cable de alimentación
- Kit de montaje en rack
- Guía de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota centralizada vía Hik-PartnerPro, HikCentral e iVMS-4200
Característica 2	PoE Watchdog para reinicio automático de cámaras sin respuesta
Característica 3	Monitoreo de salud de red con alarmas de topología en tiempo real
Característica 4	PoE extendido 250 m (820.2 ft) sin repetidores para instalaciones remotas
Característica 5	Capacidad de conmutación 56 Gbps con reenvío sin bloqueo
Característica 6	Fuente redundante 110-240 V con consumo máximo 400 W