



Switch PoE+ Administrable / 24 Puertos Gigabit / 4 Ranuras SFP / 250W PoE Total / SDN Cloud / Enrutamiento Estático

SKU: TL-SG2428P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$7,081.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de capa 2 con 24 puertos Gigabit Ethernet PoE+ y 4 ranuras SFP, diseñado para despliegues de infraestructura de red convergente en entornos empresariales y educativos. Integra arquitectura SDN mediante la plataforma Omada, permitiendo aprovisionamiento sin intervención (ZTP), monitorización inteligente y gestión centralizada vía nube o aplicación local. La capacidad PoE+ de 250W permite alimentar simultáneamente dispositivos de red, telefonía IP, cámaras y puntos de acceso conforme a estándares 802.3at/af. Incorpora mecanismos de seguridad robustos como listas de control de acceso (ACL), DHCP Snooping y autenticación 802.1X, complementados con enrutamiento estático para segmentación eficiente del tráfico interno y soporte dual stack IPv4/IPv6.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 24 puertos 10/100/1000 Mbps con PoE+ (802.3at/af)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 ranuras SFP Gigabit para conectividad de fibra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad PoE total: 250W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Administración SDN con Omada: ZTP, nube y app<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Enrutamiento estático para tráfico interno eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Seguridad: ACL, DHCP Snooping, 802.1X<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte IPv6 con doble pila IPv4/IPv6</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos 24 x 10/100/1000 Mbps PoE+</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ranuras SFP 4 x Gigabit</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Enrutamiento Estático</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>IPv6 Doble pila IPv4/IPv6</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación PoE+ 24 puertos compatibles</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia total 250W</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>ACL Listas de control de acceso</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Autenticación 802.1X</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración centralizada en nube con Omada SDN y ZTP
Característica 2	250W totales PoE+ para 24 dispositivos 802.3at/af
Característica 3	4 ranuras SFP Gigabit para enlaces de fibra de alta velocidad
Característica 4	Seguridad de capa 2 con ACL, DHCP Snooping y 802.1X
Característica 5	Enrutamiento estático para optimización de tráfico interno
Característica 6	Soporte dual stack IPv4/IPv6 para migración de red